

重庆一体式温控调节阀低压免费配送

产品名称	重庆一体式温控调节阀低压免费配送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

重庆一体式温控调节阀低压免费配送重庆一体式温控调节阀低压免费配送 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀的内部材料要坚硬。整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力 闸阀缺点调节阀执行机构

重量轻:本体采用**球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。(2)耐磨损性