

集中处理式生活污水处理设备碳钢材质处理后可回用灌溉鲁昌定制

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 集中处理式生活污水处理设备碳钢材质处理后可回用灌溉鲁昌定制 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 14900.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

一、处理出水要求和处理程度

一般来说，不同小区对出水的要求差异较大。应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地****的要求确定处理程度，以确保出水水质。如果出水采用土地处理法处理，则按土地处理法的要求计算;

污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点，即外观设计上要与小区建筑环境相协调，以求美观;

在污水处理工艺上力求简单实用，以方便管理;

在高程布置上应尽量采用立体布局，充分利用地下空间。平面布置上要紧凑，以节省用地;

污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向，与其它建筑物有一定的距离，以减少对环境的影响;

设备化，定型化，模块化，施工安装方便，运行简易，设备性能稳定，适合分期建设;

处理程度高，污泥产量少，并尽可能采用节能处理技术;

处理构筑物对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大，使系统有较好的经受冲击负荷的能力。

二、小区内的人口是逐渐增加的。因此，小区污水处理厂应按可预期的发展规划作为流量设计的基础。根据我国情况，可考虑采用20年的设计周期。

根据小区废水处理的原则，应选择处理效果稳定、产泥少、节能的处理方法。小区系统中的各类建筑物

一般均建有化粪池，所以，化粪池应与污水处理方法相结合。

几种常用的处理工艺：

污泥回流

加药

回用工艺流程：生物处理出水再经混凝过滤和消毒

在流程开始时一般要考虑设置均化池，这是因为小区在水质和水量上的变化都比城市污水处理厂大。均化池一般设在格栅以后。物化和生化处理是去除污染物的核心部分。