

尺寸小50KW柴油发电机TO52000ET

产品名称	尺寸小50KW柴油发电机TO52000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

尺寸小50KW柴油发电机TO52000ET易于移动。与大型柴油发电机组相比，小型柴油发电机组具有噪音低，重量轻，操作简单的优点。像一些移动建筑工地一样，小型柴油发电机组也是不错的应急发电设备。汽油发电机是发电装置。它是一种使用汽油作为燃料将其他形式的能量转换成电能的机械装置。它由水轮机，蒸汽轮机，柴油发动机或其他动力机械，水，燃气，燃料或核能驱动。裂变产生的能量被转换成机械能发电机，然后由发电机转换成电能。发电机广泛用于工业和农业，技术和日常生活。

尺寸小50KW柴油发电机TO52000ET参数如下；

大泽動力TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相 数：三相

功率因数：0.8

调节方式：AVR（自动电压调节器）

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：40L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数：

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470机组重量（kg）：950/1100

电启动保证了机可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）质保12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

尺寸小50KW柴油发电机TO52000ET设计的基本原则

．应将柴油机各主要噪声源单独发声时的噪声级，降低到大致相同的程度，其中容易降低的，应降低得更多一些。

．必须降低进排气噪声，主要应采用有效的进排气消声器，使进排气噪声降低到低于燃烧噪声及机械噪声的水平。

．从声源和传播途径上采取措施时，应特别注意降低500～3000Hz的频率成分（因为此频段正处于人体更敏感的区域），并从实际可能和具体效果上做综合分析和试验，以确定更方便和更经济的降噪方案。