

箱体式60KW静音汽油发电机防尘防雨

产品名称	箱体式60KW静音汽油发电机防尘防雨
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO60 功率:60KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

箱体式60KW静音汽油发电机防尘防雨 静音汽油发电机组@运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的守选；

、汽油发电机组的@启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；

静音汽油发电机离合机构的作用和结构

汽油发电机离合机构的作用是将电枢的转矩通过启动齿轮传到飞轮齿圈上，电动机的动力能传递给曲轴，以启动发电机组。启动后，电动机与发电机组自动分离，以保护启动电机不致损坏。离合机构主要有弹蓄式和摩擦片式两种。中小功率发电机的启动机离合机构大多采用弹蓄式，大功率发电机组的启动机大多采用摩擦片式离合机构。

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号：TO-4K20D4T

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190*950*1450mm

静音式汽油发电机优势

大泽动力!简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高机构紧凑、体积小、重量轻,整机重量比一般发电机减少30%左右。无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰,操作简便。采用原装大泽发动机,强的过载能力,可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。大泽——大泽动力

双机油加注口和放油塞。大油箱和容易操作的控制机构方便使用和维护。

铸铁缸套和大尺寸,抛光的曲轴轴承向您承诺了发动机的耐久性。

反转式曲轴箱盖防止运行中泄漏,并使得机油更换方便容易。

的调速控制机构和顶置气门设计保障发动机更好的动力性能。

全回路强制润滑,机油过滤,双通阀等给发动机保护,从而实现更长使用寿命。

三级空气感应系统降低噪音,使运行平稳。

配置

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器,保证了电压平稳输出。

一、汽油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的;

二、汽油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率;

三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组