

SATO大型工业条码打印机 SG112-ex 西南总代理

产品名称	SATO大型工业条码打印机 SG112-ex 西南总代理
公司名称	成都青稞伟业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	连接接口:串口, 并口, 网口, USB *大打印规格:266.7*420mm 打印分辨率:305dpi
公司地址	成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号(注册地址)
联系电话	13438103860

产品详情

打印方式：热敏和热转印 打印分辨率：305 dpi (12 dots/mm) 操作模式 标准模式：连续，撕纸

切刀模式：连续，撕纸，切刀，切刀&打印 传感：启用/禁用

较大打印范围：宽/长,mm(inch)；266.7 mm (10,5") / 420 mm (16.5") 耗材校准：居中

打印速度：75, 100, 125, 150 mm/sec (3, 4, 5, 6inches/sec) 默认4inches/sec

耗材参数；建议使用SATO耗材 传感器类型：间隙感应（穿透模式）/黑标感应（反射模式）

耗材厚度(标签+底纸) 切刀（仅切刀式样）：80 - 210 μ m (0.08 - 0.21mm)

送纸：80 - 270 μ m (0.08 - 0.27mm) 自动送纸模式：耗材厚度需 0.12mm (120 μ m) 碳带

宽:145 ~ 273mm (5.7" to 10.7") 长:300m(较大) 卷芯直径: 33.6 \pm 0.4 mm 卷绕方向:内卷

耗材 连续: 宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长30 ~ 420 mm (包含底纸 33 ~ 423 mm) / 1.2" ~ 16.5" (包含底纸 1.2" ~ 16.6") 撕纸:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7")

托盘（仅切刀式样）:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长40 ~ 117 mm (包含底纸 43 ~ 120 mm) / 1.6" ~ 4.6" (包含底纸 1.7" ~ 4.7")

切刀（仅切刀式样）:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7")

字体/字符 条码：UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128)

, ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAN

D, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar

Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expan

ded Stacked, *GS1 DataBar之前叫RSS., Intelligent Mail barcode (IMB) 二维码：QR Code (包括Micro QR) PDF417 (包括MicroPDF) MAXICode(Ver.3.0) GS1 DataMatrix(ECC200 Ver.2.0)

电气规格（接口）接口：USB:2.0高速 Type B, LAN:10base-T/100base-TX 自动交换协议 TCP/IP:

LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNT, IPv4 / IPv6, RS-232C:DSUB 9针, IEEE1284:Amphenol 36针, EXT:Amphenol 14针, SD卡槽:1卡槽, USB Type A:2.0高速 type A 内存 :
(Flash ROM):标准存储容量 40 MB 用户区域 4.5 MB
(SDRAM):标准存储容量 64 MB (接受缓存, 编辑缓存) CPU : 32位RISC-CPU 250MHz 软件 : 标签编辑 Windows Driver: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2 (**64bit), Windows Server 2008R2 (**64bit), Windows Server 2008. NiceLabel, Bartender LCD规格 : 图形式LCD (横向128 dots x 纵向64 dots) , 背光源 (白色/橙色可变换), 显示语言: 英文, 简体中文, 日文
LED规格 : 电源(绿/橙), 在线(绿), 状态(绿/红), 标签(红), 碳带(红)
传感器 : 打印头开启传感器, 碳带用尽传感器, 切刀盖子传感器 运行特征
电源 : 输入电压/频率 : AC100V-240V ± 10% ; 50/60 Hz 外形尺寸 : W 475mm X D313.4mm X H 319.2mm;515.5mm : 开启上盖 ; 164mm : 出纸区域 ; 85.1mm : 托盘 (**切刀式样) 重量 : 标准式样 约20.0Kg/44.1lbs (不包含碳带及标签) 切刀式样 约23.1Kg/51lbs (不包含碳带及标签) 温度 : 运行环境 : 5 ° -40 ° (无凝结) 不包含耗材 储存环境 : -5 ° -60 ° (无凝结) 不包含耗材 湿度 : 运行环境 : 30%-80%RH (无凝结) 不包含耗材 储存环境 : 30%-90%RH (无凝结) 不包含耗材 其他 操作按键 : LINE, FEED, FUNCTION, ENTER, CANCEL Arrow buttons ;
打印机设置工具:SATO-All-In-One-Tool 认证 : FCC Part 15 Subpart B Class A / ICES-003 Class A, CE (EN55032, EN55024), CCC (GB/T9254-2008, GB17625.1-2012) BSMI (CMS13438), UL60950-1/CSAC22.2 No.60950-1, CE, Nemko-GSEN60950-1, CCC (GB4943.1-2011), BSMI (CNS14336-1), BIS (IS 13252) 选配件
附件 : *指南, **保修计划服务卡, 碳带卷芯
选配件 : RTC (日历)
) 模块, 简易堆叠器 (ST-10PLUS), 外置送纸器 (UW-10PLUS) <http://mym1106.b2b168.com>

欢迎来到成都青稞伟业电子科技有限公司网站,
具体地址是四川省成都武侯区人民南路四段1号时代数码广场13楼B4, 联系人是李小姐。
主要经营日本佐藤 (SATO) 条码打印机, 全国一级代理商 CL4NX PLUS、SG112-ex、HR224、CZ408、PW208NX、CL6NX、VP208、FX3-LX、CT4-LX
各种规格标签 : 铜版纸、合成纸、PET、亚银PET、亮白PET、耐高温标签、耐低温标签
各种材质碳带 : 蜡基碳带、混合基碳带、树脂碳带、耐刮擦碳带、耐酒精碳带。单位注册资金未知。我们公司主要供应SATO, 日本佐藤, 条码打印机等, 真诚为每一位客户服务, 同时, 不断完善我们产品的质量, 以**的产品面向客户, 使我们的产品真正做到物有所值, 为客户带来大的效益。