

德国hydropa压力开关DS 802/M/B PV=0.5-15bar

产品名称	德国hydropa压力开关DS 802/M/B PV=0.5-15bar
公司名称	上海沃美自动化科技有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:hydropa 产地:德国 包装:纸盒
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

产品详情

德国hydropa压力开关DS 802/M/B PV=0.5-15bar

压力开关是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时，感应器内碟片瞬时发生移动，通过连接导杆推动开关接头接通或断开，当压力降至或升额定的恢复值时，碟片瞬复位，开关自动复位，或者简单的说是当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生位移，直接或经过比较后推动开关元件，改变开关元件的通断状态，达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。

压力开关用途 1、G&L电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号，通过高速MCU采集并处理数据，内置精密传感器进行补偿，是检测压力、液位信号，实现压力、液位监测和控制的高精度设备。
2、广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活，安装简单，可以替代大部分使用液位开关的场合。
3、产品核心采用新型智能微处理芯片，功能实用性能稳定。 4、LED显示当前压力或液位值。
5、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止。
6、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择：Mpa、KG.F/CM²，PSI。
7、可以设置高低压力或液位报警点，并通过继电器或光耦输出给控制设备；
输出双路继电器（单刀双掷）开关量。 8、采用高精度压力传感器，比机械压力开关精度高，迟滞小，响应快，稳定可靠；调节无死区，可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点。
9、使用按键调节动作压力，使用简便，更加灵活；防护等级：IP65，可以用在环境恶劣的场合。

DS117/F PV=20-240bar

DS117/F PV=5-70bar

DS 507/SCH/V3/KKK PV=20-350bar

DS 412 PV=20-150bar

DS 507/SCH/V2 PV=20-240bar

DS 117/B/V3/KKK PV=20-350bar

德国hydropa压力开关DS 802/M/B PV=0.5-15bar