

东莞樟木头弱电工程公司 樟木头弱电工程商 监控安装维护公司

产品名称	东莞樟木头弱电工程公司 樟木头弱电工程商 监控安装维护公司
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

安装监控是现代安防系统中*重要的也是*基础的组成部分，随着社会环境、价值观的激烈变化，如何建立一套完善的、可靠的企业安防监控系统就成为了大多数企业管理者不得不思考的问题，但是如何才能花钱花得物有所值，用*小的代价建立起企业高性价比的安防监控系统就又是一个值得思考的问题。

安装监控需要多少钱

1.客户自备电脑。组装机一般的大概1500-2000,摄像头2*130=260四路视频采集卡180视频线电源线100左右直流电源2*15=30配件辅材50人工自备总价600到650。

2.无电脑。四路硬盘录像机280硬盘500G680摄像头2*130=260四路视频采集卡180视频线电源线100左右直流电源2*15=30配件辅材50人工自备1500-1600。电脑是可以用的，像电脑显卡一样大小的，插到电脑上，然后如果你要看清楚人样的话起码要用到600线以上的摄像头,然后安装方面一般外面收一支枪收200元的安装费，如果距离不远的话可以包工包料。应该是1000元有找的。

安装流程

1.监控摄像头用导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。

2.配线时应尽量避免导线有接头。除了非用接头不可的，摄像头其接头必须采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。

3.配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护（塑料或铁管，按室内配管的技术要求选

配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。

4.信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。

5.报警控制箱的交流电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。

6.报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁管加以保护，以提高防盗系统的防破坏性能。

7.线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。