

更换安装桥梁伸缩缝密封胶条 榆林伸缩缝止水胶条更换施工 施工队

产品名称	更换安装桥梁伸缩缝密封胶条 榆林伸缩缝止水胶条更换施工 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在梁端口用聚乙稀泡沫塑料片材作为模板作为端模设立,要求泡沫板安装紧密并将缝隙塞严实,以防止漏浆。混凝土的配合比应严格按设计要求进行配料,不得使用含泥受污的碎石、砂等选择合格材料,控制水灰比进行下料搅拌;为混凝土的早期强度在混凝土搅拌时可加入适当的早强剂,以养生期。

使用彩旗设置禁行线,并设专人看护,防止混凝土表面被。焊口采用坡口双同开,双面焊接,先焊顶面,再焊侧面焊底面。分层施焊,确保。并用200×50×16的连接板加固;并及时焊渣,将焊缝表面磨平,检查后即可安装。

若建筑物平面尺寸过长,因冷缩的缘故,可能在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB对此有专门规定。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可,根据现场施工条件及时与我公司联系。公路桥梁伸缩缝的特征之一是将氯丁橡胶密封条有效地嵌入边梁的凹槽内,可确保彻底防水。同时,只要用简单的工具便可在桥面上对其进行更换或用硫化法对其进行修补。

同时我公司顺利通过了ISO9001:2000体系认证,并拥有《名优品牌》《河北重点保护单位》《产品》《省级重合同守信用企业》《诚信承诺单位》《08年度二级信用优良企业》《河北****》《省级单位》《河北省中小企业产品》《消费者信得过产品》《信誉双保障单位》《科技创新示范企业》。

不论采用何种包装,都应捆扎包装平整、牢固可靠,如有特殊要求,可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件

须用塑料薄膜装袋封口。