

罗瓦拉水泵lowara22-X腔体组件机械密封

产品名称	罗瓦拉水泵lowara22-X腔体组件机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV2/2AG040 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

ESV 立式不锈钢多级离心泵(lowara)

赛莱默/XYLEM/的水技术供应商

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw，33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（TecnoPolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的寿命更长（17500小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert 作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

市政领域，工业与配套 建筑楼宇 水处理

ESV不锈钢立式多级离心泵 XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

lowara22-X机械密封, lowara12-X机械密封, lowara28-X机械密封, lowara水泵机械密封工厂原装现货,

SV泵为非自吸立式多级离心泵, 与标准电机连接。电机为风冷鼠笼式全封闭。

旋转方向: 从上至下看, 顺时针方向(在泵的电机接头盒联轴器上已用箭头表示)

可靠性高、技术先进的多用途泵, 能够满足用户的多种需求。型号设计多样化, 可提供额定流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

流量: 160 m/h

扬程: 265m

电源: 单相和三相 50 和 60 Hz

功率: 从0,37 kW到55 kW

工作压力: 40 bar

液体泵送温度: 1.3.5.10.15.22SV从-30 ° C到120 ° C

125SV标准型为: -30 ° C到120 ° C

防护等级: IP55

绝缘等级: F级

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟

22SV02F022T, 22SV03F030T, 22SV04F040T, 22SV05F055T, 22SV06F075T,

22SV07F075T, 22SV08F110T, 22SV09F110T, 22SV10F110T, 22SV12F150T,

22SV14F150T, 22SV17F185T, 33SV1/1AG022T, 33SV1G030T, 33SV2/2AG040T,

33SV2/1AG040T, 33SV2G055T, 33SV3/2AG055T, 33SV3G075T,

33SV4/2AG075T, 33SV4/1AG110T, 33SV4G110T, 33SV5/2AG110T, 33SV5/1AG110T,