

HD EV35充氮机生产厂家 海德森诺品质保障

产品名称	HD EV35充氮机生产厂家 海德森诺品质保障
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	18615279819 18615279819

产品详情

充氮小车简介：

充氮车是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。

充氮车性能：

- 1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；
- 2，便于移动、固定，操作简单；
- 3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；
- 4，运行稳定，质量可靠。

充氮车

充氮车专门应用蓄能器，气弹簧等高压容器充氮，输出压力高，充气速度快。在各个领域已经得到了广泛的应用。

充氮车简介：

充氮车是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮车来完成充气。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求，钢厂充氮机生产厂家，如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮车来完成蓄能器的充气要求，济宁充氮机生产厂家，36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮车来完成充气。超过45Mpa需要订做。

充氮车是一级增压所以气源只能是普通瓶装氮气，进气压力范围是2-15Mpa，进气压力高了充气的速度也就越快。制氮机产生的氮气一般在0.4-0.8Mpa的范围内，HD-EV35充氮机生产厂家，无法作为充氮车的气源。

充氮车的电源为380V-50Hz，液压油可用32#或46#都可以。

充氮车给蓄能器充气时需要专门的充氮工具来连接蓄能器，氮气瓶。蓄能器通用的接头规格为M14x1.5，

另外充气所需要的高压软管内压一般在60Mpa，使用过程中不可超过蓄能器充氮车的输出压力。

诚信是金，一个企业要在激烈竞争的市场上耸立不倒，必须要很多方面的维持，特别是诚信。俗话说人品如茶品，做人就要讲信用，讲诚信。

充氮车是以液压作为动力的一种充氮设备，输出压力可达65MPa，电厂充氮机生产厂家，可通过充氮工具将低压的氮气压缩到10-65MPa的压力范围，这就解决了当气瓶压力不足时无法给蓄能器充氮的问题。

充氮车结构组成

- 1、液压系统，主要由电机，电磁阀，阀块，吸油虑行器，高压油泵等构成；
- 2、控制系统，主要由控制柜，电器元件，电接点压力表及开关灯构成；
- 3、氮气增压泵；
- 4、可移动式小车。

以上是充氮小车的主要组成部分。

HD-EV35充氮机生产厂家-

海德森诺品质保障由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司是山东 济南 ,节能设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海德森诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海德森诺更加美好的未来。