

# 预氧丝防火怎么样有针刺预氧丝无纺布 无锡文祺工贸

产品名称	预氧丝防火怎么样有针刺预氧丝无纺布 无锡文祺工贸
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

## 产品详情

3. 浆粕气流成网无纺布：气流成网无纺布又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加固成布。

4. 湿法无纺布：湿法无纺布是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市文祺工贸有限公司

为防止烟囱飞火，燃料在炉膛内要燃烧充分，烟囱要有足够的高度，必要时应安装火星熄灭器。在烟囱周围一定的距离内不得堆放物品，不准搭建建筑物。而且需要尽可能的用芳纶毛毡做成过滤布再做一次防火过滤，避免火星飞溅。

为防止机动车排气管喷火引起火灾，机动车辆不准随便进入有爆危险的场所，如果必须驶入，要在其排气管安装火星熄灭器，预氧丝无纺布保温吗预氧丝耐温多少度，毛毡无纺布，并与危险物料保持一定的距离，

防火是一项时刻都要重视的工作，我们可供各种防火耐高温布，用于防火过滤，建筑阻燃，民用阻燃等。

针刺棉就是不经过纺织，直接将纤维用针刺成絮片的一种产品。针刺棉的用途相当广泛，除了服装外，电热片、家居保温隔热也用针刺棉作填充材料，当然生产针刺棉比较专业的厂家是东莞智成纤维品质保障，厚度均匀。

是由含碳的有机纤维原丝在空气介质下，经过几十至几百分钟的预氧化过程，而得到预氧丝。

3) 吸热理论：阻燃剂在高温下，发生吸热反应，降低温度阻止燃烧蔓延。此外，织物整理后能将热量迅速传出，致使纤维素达不到着火燃烧的温度。

4) 化学反应论(催化脱水论)：阻燃剂在高温下，作为路易斯酸与纤维素发生反应，使纤维催化脱水炭化

预氧丝防火怎么样有针刺预氧丝无纺布-

无锡文祺工贸(在线咨询)由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司是江苏无锡,针刺无纺布的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡文祺工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡文祺工贸更加美好的未来。