

通城县排水管道检测 管道排查 CCTV机器人爬行探测

产品名称	通城县排水管道检测 管道排查 CCTV机器人爬行探测
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	50.00/件
规格参数	工作类型:水下作业 排查项目:雨污排水管道 服务区域:湖北通城县
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

CCTV管道内窥电视检测系统，在管道内自动爬行，对管道内的锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹等状况进行探测和摄像，依据检测技术规程再进行评估，为制定修复方案提供重要依据。

管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段声纳检测系统适用于管道内污水充满度高、流量大，又因生产

排放等原因无法停水，而无法进行CCTV检测的污水管道的淤积、结垢、泄漏故障检测，适用于直径（断面尺寸）从125mm至3000mm范围内各种材质的管道，检测结果通过软件进行

处理，成果具有直观的效果。高压清洗是利用管道高压清洗机所产生的高压水流，对管道内壁进行冲洗。利用以喷射头为中心在管道内形成的水活塞，通过高压水龙带的向前输送与向后

牵引的反复运动，将阻塞物粉碎并拖出，达到对管道内部清洗及疏通的目的。高压清洗是排水管道出现淤积、堵塞时，进行管道疏通的有效办法。

1、掀开盖板时用撬杆撬开时慢起、慢放，防止砸伤手脚。

2、掀开井盖时先检查瓦斯便携仪检查沼气浓度，当沼气浓度超过0.5%时，先进行通用处理，低于0.5%时方可进入。

- 3、未进入时先检查水深和爬梯是否牢固。
- 4、进入检查井时，上面必须由专人看护，检查井周围设置路障，放置此处施工不得靠近警示牌。
- 5、下井工作人员必须系安全带、带安全帽、穿安全鞋。
- 6、安全带必须和井口放置粗木棒或钢管相连是否牢固。
- 7、检查井或排水沟向外排污时用污水泵抽排，电源由机电部门接供，防止人员触电。
- 8、疏通管道时人员站立位置需高于管道口0.5m。
- 9、井口看护人员严禁离开入井下有可疑情况，立即撤人。
- 10、施工场地严禁有明火。
- 11、疏通管道结束后需拆除路障、警示牌并盖好井盖。