

# 泊头亚兴阀门软密封闸阀

产品名称	泊头亚兴阀门软密封闸阀
公司名称	泊头市亚兴水暖设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市工业开发区4号路
联系电话	0317-4583000 15031765066

## 产品详情

概述: 长期以来市场上使用的一般闸阀, 普遍存在漏水, 易生锈现象, 本企业引进国外先进技术所生产的软密封闸阀。克服了一般闸阀密封性差, 弹性疲乏, 易生锈等缺陷。软密封闸阀是传统闸阀的换代产品, 利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用, 达到良好的密封效果, 该阀具有开关轻巧, 密封可靠, 弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点, 可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。主要技术参数: 产品名称: 软密封闸阀  
产品型号: Z45X 公称压力: 1.6-2.5Mpa 公称通径: DN40-DN600 适用介质: 清水 使用温度: 0-80度  
法兰标准: GB/T17241.6GB/9113 试验标准: GB/T13927 AP1598 特点: • 整体包胶 软密封闸阀闸板采用高品质的橡胶进行整体内, 外包胶, 国内一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸, 且橡胶与球墨铸铁闸板连接牢靠, 不易脱落及弹性记忆佳。 • 不易碎裂 以往传统铸铁闸阀常因外物击中, 碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本阀改用球墨铸铁, 此种情形已可大幅度减少。 • 平底式阀座 传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头, 木块, 水泥, 纸屑, 杂物等淤积于阀底凹槽内。容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象, 软密封闸阀底部采用与水管相同的平底设计, 不易造成杂物淤积, 使流体通畅无阻。 • 耐腐蚀  
软密封闸阀阀体采用粉末环氧树脂涂装, 可防止阀体的腐蚀与生锈, 并可用于污水系统。 • 精铸阀体  
阀体采用精密铸造, 精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。  
• 嵌入式铜螺母 铜螺母与弹性阀门采用嵌入式接合, 使二者紧密结合成为一体, 不因水流动造成震动而产生松动或损坏现象。 • 耐腐蚀  
阀体采用粉末环氧树脂涂装, 可防止阀体的腐蚀及生锈, 并可用于污水系统。 我公司主要产品有: AX742X安全泄压/持压阀、F745X遥控浮球阀、100X遥控浮球阀、弹性座封闸阀、水力控制阀、防爆波纹管、防爆地漏、可调式减压阀、200X先导式减压阀、比例式减压阀、电磁阀、Y型过滤器、倒流防止器、持压泄压阀、自力式温控阀、可调式减压阀、消声止回阀、数字锁定平衡阀、多功能水泵控制阀等一系列水暖产品。了解更多产品信息, 敬请登陆我公司网站: <http://www.btyxsn.com>