

泊头亚兴阀门德标软密封闸阀

产品名称	泊头亚兴阀门德标软密封闸阀
公司名称	泊头市亚兴水暖设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市工业开发区4号路
联系电话	0317-4583000 15031765066

产品详情

概述： 长期以来市场上使用的一般德标软密封闸阀，普通存在漏水、易生锈现象，本厂引进国外先进技术所生产的软密封闸阀，克服了一般闸阀密封不良弹性疲乏、易生锈等缺陷。软密封闸阀利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧，密封可靠弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点。可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系等流体管线上作为调节和截流装置使用。主要技术参数：产品名称：德标软密封闸阀 产品型号：Z45X-Q 公称压力：1.6-2.5Mpa 公称通径：DN40-DN600 适用介质：清水 使用温度：0-80度 法兰标准：GB/T17241.6GB/9113 试验标准：GB/T13927 AP1598

特点： 平底式阀座——传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头、木块、水泥、纸屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，软密封闸阀底部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体通畅无阻。整体包胶——阀门采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，国内一流的橡胶硫化技术使得硫化后的阀门能够保证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸铁阀门接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。耐腐蚀——阀体采用粉体环氧树脂涂装，可防止阀体的腐蚀及生锈，并可用于污水系统。不易碎裂 以往传统铸铁闸阀常因外物击中、碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本体改用球墨铸铁，此种情形已可大副度减少。三“O”型环密封圈——由于阀杆采用三“O”型环密封圈密封设计，可减少开关时的摩擦阻力，大幅减少漏水现象及可以不停水施工更换密封圈。有助生饮——由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，闸板的内外表面均以橡胶完全包覆而不至于出现锈水或腐蚀现象，可供生饮。精铸阀体——阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。重量轻——本体采用球墨铸造制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。

我公司主要产品有：弹性座封闸阀、XZ45X信号弹性座封闸阀、直埋式（伸缩杆）弹性座封闸阀、明杆弹性座封闸阀、200X先导式减压阀、300X缓闭消声止回阀、100X遥控浮球阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀等等一系列产品。了解更多产品信息，请登录我公司网站：www.btyxsn.com