

外夹式超声波能量表,超声波外夹式能量表

产品名称	外夹式超声波能量表,超声波外夹式能量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	供电方式:RS485 4-20mA 口径大小:15-6000mm 尺寸:186
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

一、外夹式超音波能量表,超音波外夹式能量表有如下特性：

- 1、系列产品齐备，有管外夹装式、线上插式、携带式等供消费者挑选。
- 2、检测范围宽，能测低流动速度，敏感度达0.0003m/s，这一点在粗管水流量及低流量计量中的作用重要。
- 3、环保节能，无流动性阻挠**测量、无附加流动阻力。
- 4、二行表明，能够在二个表明屏幕显示流动速度、瞬时流量、累积流量和仪表盘工作状态。
- 5、可选装带USB接口的文件存储，*多可达8G的海量存储，可按照客户标准进行数据记录，并且可以在PC上读取数据信息，然后进行后续数据处理方法与分析。
- 6、加配一对PT1000温度感应器，还可以完成热（冷）量计量检定作用。

外夹式超音波能量表,超音波外夹式能量表地源热泵空调水冷散热发热量当场**测量同时又是中央空调系统节能的需求，假如系统软件出水量远高于或低于发电机组运作必须平台流量，离心水泵和制冷机组的耗能都会非常大。

从而，在管道路上组装蒸汽流量计是检验空调机组出水量的**之选，可以随时掌握系统软件水冷热交替能量情况，对于家用中央空调水冷热交替能量测量法现阶段**的就是超声流量计，它不会需要对管道进行任何变化，仅需直接把感应器夹装到自来水管外即可开始**测量总流量。