

达州直排横排泄水管 桥梁铸铁泄水管按图加工

产品名称	达州直排横排泄水管 桥梁铸铁泄水管按图加工
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:来图定制 别名:泄水孔
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

桥梁铸铁泄水管顾名思义就是桥梁高速上常用的雨水，城市污水排水管，通常用铸铁或者PVC材质加工而成的一种排水管。厂家常年生产规格型号齐全的圆形，矩形铸铁泄水管；达州直排横排泄水管 桥梁铸铁泄水管按图加工常用的是总高420mm，大口内径215mm，小口内径100mm，壁厚有5.5mm、7mm、8mm、10mm几种。矩形的常见的规格125 × 400mm、160 × 447mm、125 × 300mm、125 × 510mm、125 × 600mm、160 × 585mm等等。

以箱梁桥面为例，箱梁桥面排水系统包括进水口，也就是泄水管，固定夹具，吊架，UPVC排水管组成，其中泄水管采用铸铁结构，有生铁盖，铸铁管组成，泄水管进水口处梁体必须做防水处理。达州直排横排泄水管 桥梁铸铁泄水管按图加工泄水孔布置原则：泄水管在横梁上坡方向沿防撞墙内边线布设，孔中心距横梁边线85mm，距防撞墙内边线105mm，单侧布置于横坡低点，当桥梁位于曲线超高段时，布置在低侧，用PVC-U管引至相邻桥墩，所有桥墩墩顶、凹曲线低点均需设置泄水管，联间墩处泄水管的布置适当调整以避让伸缩缝。

当然安装好泄水管之后还要根据实际情况进行调整。桥面泄水管安装时的注意事项有以下几点要注意。1) 泄水管实际安装时，要根据箱梁外轮廓实际情况适当调整UPVC管的形状及管的固定位置，当道路纵坡小于3%时，翼缘下部UPVC管纵坡为3%，当道路纵坡大于3%时，PVC-U管坡度和道路纵坡保持一致。2) 梁体上的泄水管固定夹具的位置必须避开梁体内的预应力钢束。3) 泄水管管部与盖子必须密合，且不得有裂缝、砂眼和其他影响强度及使用价值的缺陷。4) 铸件的边缘应做成整齐的圆角。5) 要清除所有铸铁件的鳞屑，使表面光洁均匀。

达州直排横排泄水管 桥梁铸铁泄水管按图加工，产品已发往成都市 自贡市 攀枝花市 泸州市 德阳市 绵阳市 广元市 遂宁市 内江市 乐山市 南充市等地。那么在桥面安装排水管时，现场需要怎么布置呢？1) 为便于排水管安装，在安装时采用钢管搭设可移动的操作平台，底部四角设置滚动轮。2) 平台上部满铺5cm厚木板，四周设置不低于1.2m的防护栏杆，栏杆共设置三道，并按规范要求设置踢脚板。3) 操作平台尺寸为3m × 3m，在作业时必须将底部滚动轮固定，防止作业过程中滑动，同时严禁带人移动操作架体。