



)(典型)液晶屏物理分辨率1920\*10801920\*10801920\*10801920\*1080背光电流及电压67-87V/600mA67-87V/600mA67-87V/600mA67-87V/600mA使用寿命(hrs)60000(hrs)60000(hrs)60000(hrs)60000(hrs)触摸屏参数触摸技术红外触摸红外触摸红外触摸红外触摸玻璃表面硬度大于或等于6H大于或等于6H大于或等于6H大于或等于6H钢化玻璃厚度4mm钢化4mm钢化4mm钢化4mm钢化书写方式手指、触摸笔手指、触摸笔手指、触摸笔手指、触摸笔理论点击次数6亿次以上的单点触摸6亿次以上的单点触摸6亿次以上的单点触摸6亿次以上的单点触摸触摸精度95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm支持触摸点数10点触10点触10点触10点触产品信息机身尺寸983MM\*571.5MM\*58.25MM(长\*宽\*厚度)1118MM\*646MM\*58.25MM(长\*宽\*厚度)1253MM\*724MM\*58.25MM(长\*宽\*厚度)1471MM\*848MM\*58.25MM(长\*宽\*厚度)套料净重(KG)18.8KG21.8KG26.7KG36.7KG套料带包装重/蜂窝箱(KG)22.9KG28.8KG32.3KG46.5KG结构壁挂尺寸400\*300MM400\*300MM400\*300MM400\*300MM产品外观颜色银色/黑色/白色银色/黑色/白色银色/黑色/白色银色/黑色/白色外壳材料(边框、后壳)铝型材、钣金铝型材、钣金铝型材、钣金铝型材、钣金