

# 高淳管道泵 锐创泵业 管道泵维修

产品名称	高淳管道泵 锐创泵业 管道泵维修
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

## 产品详情

### 管路特性曲线

当管道泵安装在特定的管路系统中时，泵应提供的流量和压头应依管路的要求而定。管路所需压头与流量的关系曲线称为管路特性曲线，其方程用下式表示 $H_e=A+BQ_e^2$

### 管道泵的工作点

当泵安装在一定管路系统中时，泵的特性曲线与管路特性曲线的交点即为泵的工作点。工作点所示的流量与压头既是泵提供的流量和压头，又是管路所需要的流量和压头。管道泵只有在工作点工作，管中流量才能稳定。泵的工作点以在泵的效率区域内为宜。

管道泵是离心泵(单级和多级)的一种，管道泵价格，有立式结构和卧式结构之分，管道泵因其进出口在同一直线上，且进出口口径相同，仿似一段管道，可安装在管道的任何位置故取名为立式管道泵。结构特点：为单吸单级离心泵，进出口相同并在同一直线上，和轴中心线成直角，为立式泵。管道泵过流部件整体采用铸铁、201不锈钢、304不锈钢、316不锈钢材质，管道泵维修，用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等行业输送有腐蚀性的液体。使用温度 - 20 ~ +120 。该系列立式管道泵，卧式管道泵，热水管道泵，高淳管道泵，多级管道泵品具有运行平稳无振动；不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏；噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声；故障率低：结构简单合理，直销管道泵，整机无故障工作时间大大提高。

### ISW卧式管道泵产品特点：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于统一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

- 2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

高淳管道泵-锐创泵业-管道泵维修由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司是江苏南京,离心水泵的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在锐创泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创锐创泵业更加美好的未来。