

湖北羟乙基乙二胺厂家 工业级99.5% 室温快速固化剂

产品名称	湖北羟乙基乙二胺厂家 工业级99.5% 室温快速固化剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 含量:99.5% 包装:200kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

羟乙基乙二胺生产厂家销售经理：曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产羟乙基乙二胺的厂家，我公司从03年发展至今客户遍布，欢迎新老客户来电垂询。

羟乙基乙二胺生产厂家产品介绍详情：

羟乙基乙二胺

含量：99.5%

N-(2-羟乙基)乙二胺又称胺乙基胺，它是一种化工中间体，其分子式为C₄H₁₂N₂O，分子量为104.1509。

中文名称:N-(2-羟乙基)乙二胺

英文名称:2-(2-Aminoethylamino)ethanol

中文别名:N-(2-氨基乙基)胺; -羟乙基二胺;氨乙基;氨乙基-胺;固化剂1号;羟乙基乙二胺;氨基乙基胺;氨乙基胺;N-(羟乙基)乙烯二胺;乙胺乙基醇胺;胺乙基胺;

基本信息：

CAS号:111-41-1

分子式:C₄H₁₂N₂O

分子量:104.1509

性状：黏稠液体，有氨气味。

密度（g/mL,20℃）：1.0304

沸点（℃,常压）：243.7

沸点（℃,1.33kPa）：103.7

折射率：1.4863

闪点（℃）：135

溶解性：溶于水和。

存储方法:

密封于阴凉、干燥处保存。确保工作间有良好的通风设施，防爆设施。远离火源、水源。储存的地方远离氧化剂、酸性物质。贮存期为1年。

主要用途

用作环氧树脂的室温快速固化剂，参考用量16-18质量份，固化条件RT/10h或80℃/3h。适用于胶黏剂、电讯器材的防潮包装材料，水泥槽的防酸碱耐腐蚀材料等。使用寿命在20℃约25min，固化速度比乙二胺慢一倍左右，并有增塑作用。本品用作环氧树脂固化剂，用量16~18份。使用本品的环氧树脂固化物，机械强度和电绝缘性能良好。本品不易挥发，毒性小，但使用寿命短且易吸潮。本品还用于染料、杀虫剂、表面活性剂、浮选剂及缓蚀剂1017的生产中。

包装：200kg/桶

