

# 机油散热器88290006-633 寿力空压机冷却器

产品名称	机油散热器88290006-633 寿力空压机冷却器
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	2850.00/件
规格参数	寿力:88290006-633 冷却器配件:LS12-50H机型 空压机备件:螺杆式空压机散热器
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

## 产品详情

### 机油散热器88290006-633 寿力空压机冷却器

工作压力（排气压力）的选型：当用户准备选购空压机时，首先要确定用气端所需要的工作压力，加上1-2bar的余量，再选择空压机的压力，（该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失，根据距离的长短在1-2bar之间适当考虑压力余量）。当然，管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越大且转弯点越少，则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。因此，当空压机与各用气端管路之间距离太远时，应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话，可在用气端就近安装。

容积流量的选型：在选择空压机容积流量时，应先了解所有的用气设备的容积流量，把流量的总数乘以1.2（即放大20%余量）；

新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型；

向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型；

空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型；合适的选型，对用户本身和空压机设备都有益处，

选型过大浪费，选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。