

# 插座检测报告办理实验室

产品名称	插座检测报告办理实验室
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测范围:插头插座检测 检测标准:GB2099 检测服务:检测报告
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

## 产品详情

插座检测报告办理实验室，修正及补充上面相关的. 带电出口的产品中，插头是出货量大的，一度达到95%及以上。在有\*多\*全的检测实验室和从事研发，生产和检测相关人员和产业。但我们仍在在翻译他们出来多年的标准当标准，或还没有翻译过来中。不说其它的，仅吃国家饭的研究人员和检测人员比任何一个国家还多。但我们的标准非常滞后。新版标准增加了插座的带电插套离插合面的距离应不小于如下规定值的要求：a. 单项两极插座K值不小于8.0mm；b. 单项两极带接地插座K值不小于10.0mm；c. 16A插头规定的插销厚度由（1.70-1.80）mm调整为（1.75-1.95）mm.

插线板新国标实施日期是在2017年的4月14日，届时不能再生产旧版标准的产品，例如不带保护门的产品“智能插座”测试要求主要包括：“智能插座”应符合GB2099系列安全标准要求：“智能插座”是个插座，它的防电冲击。阻燃。过热。机械性能等安全要求与普通家用插座相同，应满足相应的要求GB2099系列插座我国标准要求。延伸线插座（插线板）需要根据GB2099.7标准测试；直插转化器需要按照标准进行测试；GB2099.3标准测试；固定插座（如墙面插座）需按标准进行测试；GB2099.1标准测试。

在这些随机测试标准里会规定在危险带电部件到控制低压电路之间的间隙要求 深圳市环测威检测技术有限公司可向客户提供包括检测申请、标准咨询、测试服务、技术支持、整改对策等服务，也可根据客户的需求量身定做我们的服务。