

# KQW65-200A单级卧式离心泵

产品名称	KQW65-200A单级卧式离心泵
公司名称	上海龙亚酸泵厂 或 上海龙亚酸泵有限公司
价格	4862.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭春浓路Number.228-3F
联系电话	暂无

## 产品详情

KQW65-200A单级卧式离心泵 快过节了，祝福你节日快乐！天天拥有一份好心情，记得给我打电话啊！水泵排出液体的体积叫流量...例:某台泵流量50 m<sup>3</sup>/h，求抽水时每小时重量？水泵扬程用H表示，单位为米(m)。泵的压力用P表示，单位为Mpa(兆帕)， $H=P/\rho g$ 。上海龙亚水泵厂专业研发生产KQW65-200A单级卧式离心泵是单级卧式离心水泵，采用单轴单叶轮结构，泵体与电机采用直联式，每小时流量11.3m<sup>3</sup>（吨),选水泵？找龙亚。本型号泵扬程H=10.1M（米），功率N=0.75KW（千瓦），是上海龙亚水泵厂集成多年制泵经验生产出来的优质高效离心泵，KQW型单级卧式离心泵弯管曲率半径应不小于管道直径的1.25倍,减少管道局部阻力损失。3.4.7管网应避免泄漏。3.4.8吸入管道的要求:a.泵的安装高度、吸入管道的配置应满足最大流量时必需汽蚀余量的要求;b.在工艺条件允许的情况下,尽量采用正压进水;c.泵的吸入管道不应有气囊存在,水平吸入管道应向上向泵的吸入口方向倾斜,斜度不小于千分之五;d.轴流泵、混流泵和大型离心泵吸入流道布置与流速的选择,应包管吸入液流不产生涡流;e.在吸入管道上尽量不用底阀而用抽真空或其他方法代替,以减少管道损失及包管泵的汽蚀性能;f.为包管泵的吸上性能,运送常温清水的吸入管道液体流速一般为2m/s。购买KQW65-200A单级卧式离心泵请找上海龙亚水泵厂。