

复合机 顺德德力印刷机械 南海复合机

产品名称	复合机 顺德德力印刷机械 南海复合机
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

产品详情

无溶剂复合技术在世界范围内得到了迅速发展。其主要特点是：

- 1.100%，温州复合机，无溶剂残留，减少了包装内容物的污染，特别是食品和药品。生产过程中不排放挥发性溶剂，江苏复合机，不污染大气，生产环境良好。
- 2.更高的运行速度。目前，设备速度可高达500m / min。
机器速度快，占地面积小，没有着火和爆裂的危险
- 3.粘合剂消耗少。与现有技术相比，生产成本较低，胶合和总成本降低了一定程度。
通过相关计算显示。
将无溶剂两组分粘合剂与溶剂型粘合剂进行比较，可以将无溶剂粘合剂的消耗成本降低29%。
- 4.降低设备运行的能耗。由于不使用通常的干燥系统，因此可以显著降低能耗。
- 5.更好的投资回报率。无溶剂复合机的投资效率比溶剂基复合机高出几倍。
- 6.降低有机的溶剂运输和存储的风险

操作无溶剂复合机工艺是否正确，速度、上胶等都会出现这种问题。一般复合镀铝材料多少会有些白点，但这不代表就是不相容，而且一家企业每更换一次油墨所需的成本浪费较大，复合机，较麻烦。

无溶剂复合机技术优势较为明显，但只要切实应用好才能发挥无溶剂复合机的涂胶成本低、效益高的优势。找到正确的切入点，通过“试样-小批量生产-正常工艺批量生产”的分步方法。使用无溶剂复合机时，应及时清除铁屑等不熔化的杂质和其他固体物。转移无溶剂复合机时，应保持无溶剂复合机的垂直。如果歪斜，可能会影响设备的定位精度，损坏无溶剂复合机。

在干式层压机上清洁模板辊时，还必须用蘸有的细铜刷反复洗涤，之后用干净的干布擦拭。在使用干式覆膜机的网状辊的整个过程中，部分粘合剂无法在网眼的角部清洁，南海复合机，并且积聚在干式覆膜机网眼边缘的另一小部分粘合剂无法转化。

这些粘合剂将在干式层压机的网眼边缘固化。随着时间的流逝，许多这些固化的粘合剂将严重影响干式层压机的涂布量的稳定性。这些固化的粘合剂不能再用乙酯处理，因此必须用专门的网络电缆清洁剂处理。这样可以确保涂料胶粘剂的稳定性。

复合机-顺德德力印刷机械-南海复合机由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。“凹版印刷机,干式和湿式复合机,分切机,涂布机,复卷检品机”选择广东顺德德力印刷机械有限公司，公司位于：广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号，多年来，德力印机坚持为客户提供好的服务，联系人：马先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德力印机期待成为您的长期合作伙伴！