

15kw汽油发电机简介TOTO15

产品名称	15kw汽油发电机简介TOTO15
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

15kw汽油发电机简介TOTO15参数要求

- (1)将游动轴装在调速齿轮轴套内，应能同时压紧两个飞块，而压紧时两个飞块的张开角度必须一致。
- (2)调速拉杆与调速弹簧架和连接臂的连接，应转动灵活，但又没有晃动现象。
- (3)将调速弹簧架下压到低位置时，节气门应关闭;将调速弹簧架位置抬高时，节气门应开度大。
- (4)节气门开度大时，连接臂抬高角度与化油器进气管道中心线约为40°。
- (5)把调速手柄向里推到底，使调速弹簧架处于低位置时，调速弹簧对调速弹簧架应没有拉力，但也不能过松(弹簧的松紧通过拉紧螺栓上的螺母来调整)。

15kw汽油发电机简介TOTO15参数如下；

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

15kw汽油发电机简介TOTO15在电力系统改进检修试验中与系统电源一样，发挥着举足轻重的作用，在没有系统电源的情况下，用汽油发电机对电气设备进行检修和试验，要和系统电源一样，满足各项参数指标的要求，这样进行的测试才有意义，数据才真实可信。造成避雷器放电电压和绝缘油击穿电压低的原因主要是受发电机输出电压波形的影响，为严重的是高次谐波的影响，所以采取电容滤波方式来解决此问题。根据发电机本身参数及常用额定负载情况，使发电机的输出电压幅值在额定范围内。通过多次试验用额定电压为450V、电容量为15 μ F的电容器来滤波，将此装置设在发电机输出端侧，与220V的两端并接。加装此滤波装置后，作为电源进行FS避雷器的放电电压和绝缘油的击穿电压测试。