

# 顶板位移监测仪 顶板位移监测仪 昊洲矿业

产品名称	顶板位移监测仪 顶板位移监测仪 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

### 顶板位移监测仪

用锚杆钻机打眼，钻头采用规格为 27mm或 28mm的合金钢钻头和中空六棱钎子。打眼前先敲帮问顶，仔细检查顶部岩石情况，找掉活矸、危岩，确认安全后方可开始工作。眼的位置要准确，垂直巷道顶板，保证顶板离层仪测绳自然下垂，根据该地点附近锚索的锚入深度施工一个钻孔，钻孔深度比该地点锚索锚入深度深1m。

它可以分别显示锚杆长度范围内和锚杆同范围外的顶板岩层的离层情况。为煤矿工程技术人员和检测人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度，了解所使用的锚杆的和理性、经济性而需要的科学依据，从而有效的防止顶板坍塌事故的发生，顶板位移监测仪安装，确保煤矿安全生产。

#### 顶板离层仪的安装步骤

- 1、先安装深基点锚头，用安装杆把锚头送至设计位置，yud300顶板位移监测仪，送入时拉紧测绳。
- 2、将浅部锚头送入至安装位置。
- 3、安装好套管，套筒底端接牢防水牌，防水牌底沿距顶板约35mm，然后将深部锚头测绳与内测筒连接，浅部锚头测绳与外侧筒连接。

4、外测筒零点与套管底边对齐，顶板位移监测仪，内测筒零点与外测筒底边对齐。

1、先安装深基点锚头，用安装杆把锚头送至设计位置，送入时拉紧测绳。

2、将浅部锚头送入至安装位置。

3、安装好套管，套筒底端接牢防水牌，防水牌底沿距顶板约35mm，然后将深部锚头测绳与内测筒连接，浅部锚头测绳与外测筒连接。

4、外测筒零点与套管底边对齐，内测筒零点与外测筒底边对齐。

对准刻度:将两测点指示刻度尺与红色套管一端对齐，将绳卡死，并截去多余钢丝绳。

LBY-2顶板离层仪为煤矿工程技术人员和检测人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度，了解所使用的锚杆的和理性、经济性而需要的科学依据，顶板位移监测仪价格，从而有效的防止顶板坍塌事故的发生，确保煤矿安全生产。

煤矿安全关系你我他，选择正确的煤矿检测产品至关重要，LBY-2顶板离层仪，结构简单、使用方便、读数直观、价格低廉、是煤矿必备的矿压观测产品之一。

顶板位移监测仪价格-顶板位移监测仪-昊洲矿业(查看)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司是一家从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊洲矿业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊洲矿业在装卸设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！