

风动小型乳化液泵站

产品名称	风动小型乳化液泵站
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

昊洲公司研发的新型水力升柱器针对以上技术的不足之处，本实用新型提供了一种水力自动升柱器，主要功能是用水力作为升柱动力，自动配制乳化液并自动升柱。代替乳化液泵站，结构简单造价低廉，移动方便，无需用电，只需要一定压力的生产用水，安全节能方便，风动小型乳化液泵站，自动配液，。

昊洲公司研发的新型水力升柱器是以如下技术方案实现的:一种水力自动升柱器，它包括手动开关阀、乳化液配比系统和增压缸，所述的增压缸包括缸体和活塞杆，活塞杆设置在缸体的内部，并把缸体分为A腔、B腔、C腔、D腔、CI腔和DI腔；所述的A腔和B腔分别有压力水进出口，并分别通过高压胶管连接自动换向阀；所述的C腔和CI腔分别有液体进出口；所述的C腔的液体进出口通过高压胶管连接三通后，一端连接单向阀a的进液口，另一端连接单向阀b的出液口；所述的CI腔的液体进出口通过高压胶管连接三通后，一端连接单向阀c的出液口，另一端连接单向阀d的进液口；所述的单向阀a与单向阀d连接到一起后，再连接总输出管；

SZ9水力升柱器使用:

本机无人值守，无操作阀，无需操作。需要升柱时直接使用即可。

不使用时若不关闭截止阀，会一直处于高压待命状态。使用完毕后关闭截止阀。

本机进口水压比乳化液泵站压力低，因此，升柱速度比平时慢。

本机在增压升柱阶段，泄水口有余水排出，是正常泄水。

SZ9水力升柱器储存与保养:

不用时拆除水管后，请把进水管截止阀关闭，并且把进出口都用防尘布包好，防止杂物进入，影响下次使用。

升井不用时存放地点严禁有冰冻。确有结冰危险时，可用压缩空气接进水口，往返几分钟后能把余水排出。

水力自动升柱器，包括手动开关阀、乳化液配比系统和增压缸，所述的增压缸包括缸体和活塞杆，活塞杆设置在缸体的内部，本实用新型主要功能是用水力顶升单体支柱，代替乳化液泵站，结构简单造价低廉，无需用电，只需要一定压力的生产用水，安全节能方便，自动按所需比例配制成乳化液，。

功能优势：

- 1、水/油自动配比浓度功能：依靠水力进行升液压支柱的同时能按比例将乳液油自动配比成乳化液，配比稳定、可靠。
- 2、快速升柱功能：水源压力在顶升柱子时，配比后的乳化液直接快速顶升单体支柱，速度快，节省水。
- 3、增压保压功能：水力自动升柱器在工作时当水源压力顶升不动液压支柱时，自动转入增压状态进行升柱，达到额定压力后并可以自动保压，增压比大，初撑力高。

风动小型乳化液泵站由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的装卸设备等行业积累了大批忠诚的客户。昊洲矿业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！