

# 阳泉市涂塑钢丝绳 正昊供应

产品名称	阳泉市涂塑钢丝绳 正昊供应
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:正昊 型号:20kg 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

## 产品详情

阳泉市涂塑钢丝绳 正昊供应

钢结构用涂塑钢丝绳是由涂塑钢丝、涂塑绳股捻制而成的或表面涂覆塑料的钢丝绳制成的，也叫包塑钢丝绳。涂塑钢丝绳表面看上去更加美观，结构上更加稳定，能够延长钢丝绳的使用寿命。涂塑钢丝绳具有突出的耐腐蚀性，是一般镀锌钢丝绳寿命的3.5——5倍。涂塑钢丝绳由于绳内丝与丝、股与股被涂层隔开，所以耐磨好，寿命是普通钢丝绳的1.5——2倍。涂塑钢丝绳的耐疲劳性能好，是普通钢丝绳的2倍左右。在钢结构金属屋面作拉线用。免费邮寄样品。

产品规格：涂后直径为1.5mm。

产品结构：外层为优质PVC涂层，内芯为1×7-1.2mm的小股镀锌钢丝。

主要参数：抗拉强度高：1670、1770mpa，1×7-1.2mm表示由7根直径0.4的钢丝绳捻成的直径1.2mm的钢丝绳。

- 1.钢丝绳能够传递长距离的负载。
- 2.承载安全系数大，使用安全可靠。
- 3.自重重量轻，便于携带和运输。
- 4.能够承受多种载荷及变载荷的作用。

- 5.具有较高的抗拉强度、kangpilao强度和抗冲击韧性。
- 6.在高速工作条件下，耐磨、抗震、运转稳定性好。
- 7.耐腐蚀性好，能够在各种有害介质的恶劣环境中正常工作。
- 8.柔软性能好，适宜于牵引、拉拽、捆扎等多方面的用途。

### 阳泉市涂塑钢丝绳 正昊供应

我公司主要生产销售不锈钢钢丝绳，涂塑包胶钢丝绳，镀锌钢丝绳，不锈钢软绳等金属丝绳制品,包胶钢丝绳(PVC,PP,PE,PU,尼龙)均匀光滑,各种颜色均可定做，以及各种钢丝绳制品生产加工等。钢丝绳配套产品铝扣，铜扣，夹头锁具，花兰以及各种非标车床件等。

(一)、钢丝绳的材质及结果：材质：镀锌 不锈钢（201，304，316，316L）

结构包括（1\*3、1\*7 1\*19 7\*7 6\*7 6\*19+FC 6\*12+FC 7\*19 7\*36）

(二)、我们的产品主要应用领域：

- 1.自行车、滑板车、电动车、助力车.摩托车等刹车线\变速线
- 2.运动器材钢索、弹力绳、白色家电、清洁器材、yinger车等控制线，以及灯饰吊线等钢丝绳类产品；

体育用品配件：网球网，排球网涂塑钢丝绳；攀岩护具钢丝绳拉索.汽车拉索.踏步机跑步机等力量型拉索.yiliaoqixie用控制线,农机控制线.及其相关五金,塑胶零件.

- 3.涂塑钢丝绳,刹车线,弹簧钢丝绳.不锈钢丝绳,拉索.拉线.广泛用于汽车,摩托车,电动车,yinger车,医疗床,健身器材.灯饰安全绳.拖车绳等.

(三)、包胶涂塑钢丝绳

包胶钢丝绳规格范围:0.4--14mm 材质有PVC/PP/PTU/PU/PE/尼龙/铁氟龙等

常规颜色为透明、黑色、红色、（其他颜色均可定做，周期三天内出货），表面光滑，无麻点

我们致力于为客户解决任何方案，只要您的一句话，一张图纸，我们都会为你的产品配套上

的钢丝绳制品，因为我们是专业的

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。
- 4.收货问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递员明后再做处理。

钢丝绳使用过程中需要承受交变载荷的作用，其使用性能

主要由钢丝力学性能、钢丝表面状态和钢丝绳结构决定。钢丝材质包括碳素钢或合金钢，通过冷拉或冷轧而成，钢丝横断面有圆形或异形（T型S型Z型），异形横断面钢丝主要用于密封钢丝绳的生产，具有较高的抗拉强度和韧性，并对钢丝进行适宜的表面处理以满足不同使用环境条件的需求

绳芯

绳芯的主要作用是对钢丝绳起到支撑作用，以达到稳定的横断面结构。绳芯包括钢芯和纤维芯，纤维芯包括天然纤维芯和合成纤维芯，天然纤维芯如剑麻、棉线等，合成纤维芯包括聚乙烯和长丝等。天然纤维芯可以储存较多的润滑脂，对钢丝绳起到润滑作用，延长钢丝绳使用寿命。

## 润滑脂

钢丝绳捻制过程中喷涂润滑脂，其主要作用有两个，其一，对钢丝绳进行润滑减缓钢丝表面的磨损，其二，润滑脂可以将钢丝表面与空气中的氧气隔离，对钢丝绳发生氧化锈蚀起到抑制作用

涂塑层材料主要有环氧树脂、聚脂、聚四、聚酸脂、聚乙脂、聚乙烯、尼龙、聚酸胺、聚碳酸脂等。涂塑层除要求有良好的力学性能和耐磨性之外，还应能很好地抵抗脂肪族及芳香族的酸性盐、有机与无机油及脂、碱、中性和酸盐溶液、酮和复醚等的腐蚀作用。

涂塑钢丝绳的生产要用到专门的设备，涂塑机；涂塑机对pvc塑料逐渐加热并使之软化，配合电机对钢丝绳运行速度，将熔融的pvc塑料均匀的包裹在钢丝绳的外表层，配上特定的模具，终形成光滑的涂塑面。

涂塑钢丝绳具有突出的耐腐性，在大气、矿井水、海水中的耐腐性是一般镀锌钢丝绳寿命的3.5~5倍。涂塑钢丝绳由于绳内丝与丝、股与股间被涂层隔开，所以耐磨性好，在提升、运输等动载荷下使用，寿命是普通钢丝绳的1.5~2倍。涂塑钢丝绳的耐疲劳性能好，例如带有尼龙涂层和尼龙芯的钢丝绳耐久性比普通麻芯或金属芯钢丝绳的2倍左右。

涂塑钢丝绳主要用在矿井提升罐笼、肉类加工厂提升机械、海船船锚、拖曳及捕捞作业、渔业船只拖网等方面

阳泉市涂塑钢丝绳 正昊供应