

7KW风冷柴油发电机参数表

产品名称	7KW风冷柴油发电机参数表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

7KW风冷柴油发电机参数表齿轮式机油泵自动轴与衬套磨损后的修正：· 因为机油泵自动齿轮自身分量及被迫齿轮啮合时发生的径向推力，简单使轴和衬套孔发生偏磨，空隙增大。因而在作业中机油会因空隙增大而发生走漏，供油量削减；· 自动轴与衬套磨损后，可用修轴颈或修衬套方法来康复合作空隙。在轴颈磨损细微时，只需压出旧衬套换上新衬套，而轴通常可不修，这样合作空隙可康复到答应的范围内；· 在轴与衬套磨损都很严峻，合作空隙添加很大时，不只要替换衬套，并且轴也运用镀铬或振荡堆焊将直径加大，然后再磨削到规范尺度，以康复轴颈与衬套的合作需求。

7KW风冷柴油发电机参数表参数如下；

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

.....

整机参数

噪音db/7m : 75

额定转速 : 3000r pm

长宽高 (mm) 865*555*765

净重(kg) : 160/175

7KW风冷柴油发电机参数表并网柜的核心控制就是发电机转速和电压，通过系统向发电机发出调节信号，发电机调速板就会向电子油泵发出信号，让电子泵控制供给大小来控制发动机的转速，终达到对频率的控制，且除了并网的时候需要控制以外，在运行的过程中，还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出，通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出，调节到并网要求，这样并网柜才能稳定地将各发电。控制保护功能：实现发电机组自动开机 / 停机、合分闸(ATS切换)及完善的故障显示保护等功能；具有得电停机、怠速控制、预热控制功能，且均为继电器输出。参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置，也可通过编程口用PC机测试软件进行设置。