

蓝禹蓄电池6-CNJ-120 12V120AH储能胶体电池

产品名称	蓝禹蓄电池6-CNJ-120 12V120AH储能胶体电池
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓝禹蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:储能用蓄电池
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

蓝禹蓄电池6-CNJ-120 12V120AH储能胶体电池

蓝禹蓄电池安装使用：(1) 使用前请检查蓄电池的外观(2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。(5) 电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm。(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。(9) 电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到的工作效率，放电应0.05-2C 之间，放电终止电压如上表1所示。(10) 放电后请迅速充电，特别是在深放电后更应立即充电，否则将可能导致电池容量无法恢复。(11) 放电时请将电池温度控制在-15～50℃。电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到的工作效率，放电应0.05-2C 之间，放电终止电压如上表1所示。(12) 放电后请迅速充电，特别是在深放电后更应立即充电，否则将可能导致电池容量无法恢复。(13) 放电时请将电池温度控制在-15～50℃。

蓝禹蓄电池6-CNJ-120 12V120AH储能胶体电池蓄电池、又称电瓶，想必车主都不会感到陌生，汽车内电气设备的使用都离不开它。如今的车子上的用电设备越来越多，电子元件也越来越多，因此蓄电池的使用机率也越来越多，近期我们在后台中收到许多小伙伴的留言，来询问关于汽车蓄电池的相关问题；今天，我们就来说说有关汽车蓄电池的知识。

Q：我出差了一段时间，回来发现车无法发动了，这是电瓶没电造成的吗？

A：我们都知道，车辆的蓄电池是在行驶的同时充电的。如果你的车辆停1个月不动，那么蓄电池有可能

1个月就没有电了；车辆如果比较老的话，2 - 3个星期就有可能出现没电的情况。所以，当爱车长时间不使用的時候，一定不要偷懶。每隔一周启动车辆5 - 10分钟，让发动机运转至正常温度，为蓄电池充电，避免蓄电池电“偷偷走光”。

Q：我车上的电瓶已经用了3年，有必要更换吗？更换时需注意什么？

A：正常蓄电池的使用寿命是2年半到3年的时间，为了保证顺利出行，要定期检查蓄电池的电量，如果发现电量不足，及时更换寿命长、性能好、安全可靠的蓄电池。尤其需要注意的是，启停车辆从熄火到启动的过程，对电池的要求与往常不同。所以，如果您的爱车搭载自动启停功能，一定要选择启停电池而非传统的铅酸蓄电池。

Q：怎样才能延长汽车电瓶的使用寿命呢？

A：1、熄火后及时关闭车灯和车载电器停车熄火时，忘记关车内照明灯，这是很多新车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后，随时可能会没电，启动不了汽车。尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备，行车过程中也少用各种车载电器。

2、及时关闭空调大多数车主习惯了不关空调或让空调蓝禹蓄电池6-CNJ-120 12V120AH储能胶体电池随着车辆启动自动启动，这会造成在每次打开车辆的点火开关后，空调系统就会自动启动工作，后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高，长久对电瓶就是一种损耗。

3、避免频繁启动车辆每次启动发动机时，不要超过5秒。如果**次启动失败，这时候不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说，此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。再次发动时的时间间隔应超过15秒。如果连续三次不能启动，就要查找其它的原因了，不能一直不停的启动下去。特别是在北方寒冷的冬季，一定不要反复的启动车辆，否则很容易造成电瓶的损坏。