

HTFC消防排烟通风柜式风机

产品名称	HTFC消防排烟通风柜式风机
公司名称	上虞市久恩风机有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	
公司地址	上虞市梁湖镇花浦工业园区
联系电话	86-0575282390250 15925837298

产品详情

产品广泛使用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场所，还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。电动机外置式为消防通风兼用，电动机内置式为通风用。输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土几硬质颗粒物不大于150mg/m³，作通风换气时进气温度不得超过80℃，作消防用时，烟气温度的在280℃时能连续运行30分钟以上。

特点：电机外置,风量大、噪声低、耐高温性能优良、外形美观、进出口位置形式多、安装方便(吊装、坐地安装均可)。电机内置,风量大、噪声低、结构新颖紧凑、外形美观、安装方便(吊装、坐地安装均可)

一、概述

HTFC 系列消防排烟低噪声柜式离心风机是我公司吸取国内各厂风柜之长处，结合我公司多年来风柜之进行研制与改良，以精湛的先进技术与丰富的经检设计制造而成，本公司技术部开发设计的最新产品，经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格（检验报告编号2003-1860），符合GB/T13275-91；GA211-1999的国家标准规定，吸取了国内外先进设计方法及油量的机械结构，具有体积小、重量轻，效率高和便于安装维护等特点，在介质温度为280℃温度高温下经30分钟试验，运转正常，符合GB50045《高层民用建筑设计防火规范》规定。HTFC系列风机有90、100、120、150、180、200、220、250、280、300、330、360共12种机号，分单速常压型、双速常压型两类供客户选择。

二、结构特点

风机箱体采用优质型材，其中豪华型为双层设计，中间夹层装消音防火保温材料，电机均为外接式传动(作为高温消防排烟使用)；普通型为单层设计，不加消音防火保温材料，电机可内置或外接传动(作为常温通风换气使用)。箱板有镀锌板和普通钢板烤漆处理两种，色泽鲜艳，附着力强，经久耐用，不褪

色。风轮及蜗壳皆采用优质材料精制而成，风轮经动平衡校正，质量保证。轴承采用优质国产或进口轴承。电机转子经高精度动平衡试验，确保运行稳定，安全可靠。

三、用途

适用于宾馆、写字楼、影剧院、商场、地下室高温消防和通风换气之用，也可以作高层建筑及民用建筑的中央空调机组风机段主机。除此之外还可以作为一般工厂通风排气之用。

四、使用条件

使用输送气体内不含有粘性物质；非粘性颗粒状物应小于 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 。经国家检定可以在 280°C 高温烟气的情况下，连续运转 30 分钟以上。