

# 上海西门子中国代理商电源供应商采购

产品名称	上海西门子中国代理商电源供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

### 上海西门子中国代理商电源供应商采购

西门子网线6XV1840-2AH10使用\*连接电缆 2 x 2，可\*、简便地连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座（10/100 Mbps），工业以太网 FC RJ45 接头 180/145/90 或 IE FC M12 插头 2x2 上，节省时间。特殊总线电缆可实现各种应用，采用双屏蔽电缆和集成式接地设计，可实现抗噪声网络不含硅树脂，可用于工业（例如喷漆生产线）。为不同的应用类型提供有不同类型的电缆，以配置工业以太网（4 芯）。一般来说，应使用所列出的工业以太网 FC IE FC 电缆 2 x 2。通过相应 UL 认证的不同型号的电缆，可安装在电缆束和电缆架中，符合 NEC/ETL 标准 Article 800/725。并标识有“GP（通用）”字样。

公司集销售、售后、维修为一体化的平台，价格优惠、服务满意、库存齐全、及的维修团队致力于为客户做到售后\*\*，西邑恭候您的来电：

西门子网线6XV1840-2AH10：

设计

FastConnect (FC) 工业以太网 IE FC 电缆 2 x 2 为径向对称结构设计，可采用 FC 剥线工具，从而可\*、简便地装配 IE FC 接口 RJ45 和 IE FC 接头。

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁的工业环境中。

可很容易地与 IE FC 接头的绝缘刺破触点连接，无需专门工具

通过总线电缆外皮以及通过 IE FC RJ45 接口和 IE FC 接头的接地方案，能实现系统范围内的接地

印有以米表示的标记

电缆类型

IE FC TP 标准电缆 GP 2 x 2:

专门为\*装配而设计、带有刚性芯线的标准总线电缆；

4 根硬线绞合成的 4 线绞合电缆

IE FC TP \*\*型标准电缆 GP 2x2：

标准的实芯总线电缆，专门针对\*安装而设计；

4 个实芯线，连接在 4 路星形分配器上，带坚固\*\*的 TPE 外护套（热塑弹性材质制成）

IE FC TP 软电缆 GP 2 x 2:

用于临时运动特殊应用的软总线电缆；

4 根绞线合成的 4 芯绞合电缆

IE FC TP \*\*型软电缆 GP 2x2：

软质总线电缆，专门针对临时性运行控制应用而设计；

IE FC TP FRNC 电缆 GP 2 x 2:

在建筑物内使用柔性、无卤素电缆（FRNC=阻燃无腐蚀性）；四条导线（柔性导线）被绞合成星绞四线组以便于偶然移动

IE FC TP 拖缆 GP / IE FC TP 拖缆 2 x 2:

\*于在轨道链中受力运动导引的\*软总线电缆，例如在连续运动的机器部件中；4 根绞合线组成的 4 芯绞合电缆

IE FC 吊缆 GP 2 x 2:

在电缆拖曳/吊挂连续移动中使用的\*柔性电缆，例如，在起重机系统中使用；四个线芯（

标准) 绞合为四线组

IE TP 抗扭电缆 2x2:

用于连续运动控制系统的\*软总线电缆，例如用于机械手；绞合导线

IE FC TP 食品级电缆 2 x 2:

食品与饮料工业中使用的\*柔性电缆；

四个线芯绞合为四线组

IE FC TP 食品级坚固电缆 2 x 2 :

食品与饮料领域中使用的\*拖曳电缆 (IP69)；四个线芯，绞合为四线组

IE FC TP 船用电缆 2 x 2:

船用总线电缆；4 根绞合线组成的 4 芯绞合电缆，无卤素，船级社认证

IE TP 接地电缆 2x2:

用于在土中固定布线的总线电缆，四根硬线绞合组成的 4 芯绞合电缆，附加外部 PE 护套（内部 FC 电缆设计）

IE TP 铁路电缆 2x2:

用于铁路等特殊应用的总线电缆，四根线（镀锡绞线）绞合组成的 4 芯绞合电缆，经认证用于铁路应用

产品概述 IE FC 电缆 2 x 2 (与 PROFINET 兼容，符合“PROFINET 电缆布线和互连技术指南” 1))

西门子网线 6XV1840-2AH10 安装说明

总线电缆按米销售，带有印刷标记。

FastConnect

用工业以太网\*连接剥线工具，能在一次操作中就可将新的工业以太网\*连接电缆 2 x 2 的外皮和屏蔽层剥离到正确的长度。使用 IE outlet RJ45 和 PROFINET 兼容插入式连接器 IE FC RJ45 和 IE FC M12，可\*、方便地与工业以太网光纤电缆 2 x 2 相连。

电缆敷设

在贮存、运输和电缆敷设过程中，应使用热压帽封住电缆的每一端；不要\*过允许的弯曲半径和拉伸应力。

## 西门子6XV1840-2AH10总线电缆

公司产品经营范围如下:SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7  
系列PLC:S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-2002、 逻辑控制模块  
LOGO!230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP开关电源

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置1、  
交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.

2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、 802、 828D,808D,  
840D、 611U、 S120系统伺报电机,伺服驱动等备件销售

低压软启动器:3RW30,3RW40,3RW44等系列

6XV1840-2AH10详细介绍:

6XV1840-2AH10 绿色4芯(4芯屏蔽 西门子以太网总线电缆)

规格:50米,100米,200米,300米,500米,1000米

Profibus DP

/PA电缆 采用实心裸铜线导体作芯线,加厚铝箔和加密裸金属丝编织层,屏蔽效果好,紫色PVC外护套。

具有良好的信号传输性能。

特性阻抗150欧姆,导体为1x2x0.64mm单股裸铜丝,物理发泡PE绝缘护套(红色、绿色),

铝箔/聚酯复合带\*屏蔽覆盖+镀锡铜编织网78%屏蔽覆盖,共2层屏蔽层,紫色PVC外护套。

产品规格 产品型号

西门子Profibus DP 电缆 6XV1-830-0EH10

西门子Profibus DP 软电缆 6XV1 830-3EH10

西门子Profibus PA 电缆 3001 830-5FH10

西门子 工业以太网电缆 300 850-0AH10

6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 紫色2芯屏蔽(总线电缆或PROFIBUS电缆)。

Profibus总线电缆 6XV1830-3EH10 蓝色2芯 符合VDE0472标准

Profibus总线电缆 6XV1-840-2AH10 绿色4芯 符合VDE0472标准

西门子的通信接口:6ES7 972-0BA41-OXAO SC-SID19088

西门子的PROFIBUS插头 6ES7 972-0BB50(52)-OXAO

6ES7392-1AM00 40针前连接器螺紧型,特有的定位槽可以防误插。

6ES7392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。

长期供应西门子\*\*6GK1561-1AA00 CP5611卡

1.实现PC(计算机)与SIMATIC S7之间的PROFIBUS/MPI通讯连接;

2.CP5611可支持以下软件:

STEP7V.52及以上

SOFTNET-S7

SOFTNET-DP

SOFTNET-DP从站

COM PROFIVUS V3.3及以上

STEP 7-Micro/WIN V3.1及以上

ProTool,ProToo/Pro

NCMPC。

上海西门子中国代理商电源供应商采购