

# LGN链条式刮泥撇渣机厂家制造

产品名称	LGN链条式刮泥撇渣机厂家制造
公司名称	南京凯润环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	南京凯润环保:南京凯润环保 型号:LGN 产地:南京六合
公司地址	南京市六合区竹镇镇竹丰路5号1幢2628室
联系电话	025-57155696 18952058717

## 产品详情

### LGN链条式刮泥撇渣机

#### 用途与简介

撇渣刮泥机主要用于平流式（矩形）沉淀池，尤其是污水处理工程中的沉砂池、初沉池、二沉池及隔油池等矩形池池底泥砂的刮集排除，同时可对液面浮油，浮渣等进行撇除。

具有结构简单，一机兼做二用，安装、操作、维护方便，运行安全可靠等特点。

#### 结构和工作原理

排泥撇渣机按工艺结构及工作方式分为两种类型。

LGN型提版式撇渣（油）刮泥机主要由驱动减速装置、撇渣机构、排泥机构、升降卷筒及电控装置等部分组合于桁车架上的一个整体装置。

设备在电控装置的指令下，撇渣、刮泥机构随桁车架沿池面敷设的轨直线往复运行。升降卷筒定时（定程）提升或降落刮板，使撇渣、刮泥分别单向工作，将池底泥沙和液面油渣分别刮集于集泥槽和排油管排出池外。

LGN型链条牵引式撇渣刮泥机主要由固定于池面的减速驱动装置及设置于池内带刮板的牵引链、传动链付及张紧装置、安全保护装置等组成。减速驱动装置通过链轮付将动力传递于牵引链带动刮板沿池内上下轨道做定向回转连续运行，运行过程中刮板将池底泥砂、池面油渣不断分别刮集于集泥槽、排渣管排出池外。

## 规格及主要技术参数

L型号	适用池子尺寸 (m)			电机功率 (kw)		行走速度m/m	卷扬提板速度m/	链刮板间距
	宽度m	长度l	深度h	行走	卷扬	in	min	m
LGN	3-10	5-50	2-5	0.37-2	0.75	1	2	
LGN	4-6	5-25			1-1.5			

### LGN型链条式撇渣（油）刮泥机结构图

### LGN型链条牵引式撇渣（油）刮泥机预埋钢板尺寸图

### 订货须知

本产品链条一般为不锈钢材质，其他部件为普通材料。如用户对材质、防腐有特殊要求应注明。如需集油管可参见集油管样本另订。  
 订货时应提供设备工作介质、池尺寸，以及沉淀物比重等工况条件，以便产品切实可靠。  
 对于环境温度低，易结冰地区应考虑防冻措施。  
 当需要主传动链轮置于池外（此时刮板宽可等于池宽），可将预埋铁板改为预留  $\phi 400$  孔。

公司生产：潜水搅拌机、潜水推流器、回流泵、潜水曝气机等潜水类设备系列；桨式搅拌机、框式搅拌机、双曲面搅拌机、格栅、输送机、压榨机、砂水分离器、除砂机、刮泥机、吸泥机、滗水器、气浮、压滤机、闸门等非标环保设备系列；产品广泛应用于市政供排、水利、矿山、化工、食品、建筑、电力、电子、纺织、造纸等各个领域。