

1700度气氛烧结电阻炉

产品名称	1700度气氛烧结电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能程序 真空度: -0.1Mpa 可通气氛:氧气、氮气、氢气、氩气等
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

适用范围

AFDQ系列箱式气氛炉适用于电子陶瓷、玻璃、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、新材料及粉体材料的真空气氛处理，材料在惰性气氛环境下进行烧结。

产品特点

多晶莫纤维炉膛，节能50%。

采用的真空密封连接，真空度可达-0.1Mpa

气体循环冷却技术，炉体表面温度低。

特有的紧急泄压口设计，采用防爆装置原理，炉内压力超过0.1Mpa紧急泄压口开始泄压。

超温保护功能，当温度超过允许设定值后，自动断电及报警。

漏电保护功能，当炉体漏电时自动断电。

采用人工智能调节控温，具有PID调节、模糊控制、自整定功能，可设定各种升降温程序。

可选配485转换接口，可实现与计算机相互连接。送过专用的计算机控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。

可选配多种规格KF接口与中、高真空设备、气体流量控制系统配套使用，满足不同真空条件和气氛环境要求。

可选炉膛尺寸（深宽高）：100*100*100mm，200*120*80mm，300*200*120mm，300*200*200mm，400*300*300mm，500*400*400mm，600*500*500mm，700*600*600mm，800*700*700mm，900*800*800mm

气路系统标配一路，可根据需求定制多路气路系统

可选使用温度：500 -1750