

# 矿用井下防水密闭门 钢制构造操作简单 可按图加工定制

产品名称	矿用井下防水密闭门 钢制构造操作简单 可按图加工定制
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

## 产品详情

防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门承受压力为98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。防水密闭门主要结构1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。4、门枢采用滚动轴承支撑。防水密闭门工作环境1、大气压力：80kPa~110kPa；2、环境温度：-30~40；3、平均相对湿度 95%（25）；4、具有煤尘可爆性混合物的煤矿井下5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0~3.5MPa。防水密闭门参数型号示例：序号 型号规格 重量kg1  
MMB1.4\*1.8 B85-373 11232 MMB1.6\*1.8 B85-373 11943 MMB1.8\*2.0 B85-373 13194 MMB2.1\*2.0 B85-373 1430

济宁和利隆机电设备有限公司

地址：鱼台县北环路西首北佃户李村驻地