

自动饲料仓散装储料料仓安装方式

产品名称	自动饲料仓散装储料料仓安装方式
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

镀锌板料塔外层白色涂层，隔热、抗晒、防老化，加之导热性差，可以隔绝外部太阳光对饲料的强光照射，保持饲料新鲜不变质，不破坏饲料营养元素。

镀锌板料塔宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另作混凝土基础。同时,镀锌板料塔运输安装时要注意保护,不得碰损机体及部件。本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。使用时应先开循环水泵2~3分钟,再开鼓风机,停机时,应先停鼓风机1~2分钟后,再停循环水泵。应根据使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度,超出标准时,应更换底部水池中的吸收液。

真正的源头，欢迎各位经销商、采购商、用户等洽谈合作！青州市金牧机械设备有限公司是一家集产品研发、制造、生产、销售、为一体的科技型企业，我公司多年来秉承“质量为上、不断进取”为发展宗旨，不断根据市场需求和客户实际应用改良产品。

热浸镀锌料塔具有良好的隔热性能，并且不会在太阳的照射下产生高温，从而破坏饲料中的营养成分。料塔的诞生是为了让饲养牲畜方便，这样农民就可以获得丰厚的利润。内壁机械光滑，排出顺畅没有残留。内壁早晚温差不出现结露，保障饲料不发霉。镀锌料塔的生产制造选用全自动化设备和大中型磨具融合，使各部件安装越便捷。镀锌料塔螺钉均选用高韧性热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用平衡胶泥密封性，具备防风吹雨打、结实、使用期长等优点。

但是在高压操作是,由于气液密度差缩小,如果使用填料的话会使表面液膜厚度增加,不利于表面更新和传质,所以通常还是选用板式塔.以上只是工程上选用塔类型的因素之一,此外还要考虑到物料的性质和应用场合,还有以往的工程经验等等.总之,对于板式塔和填料塔的优劣不能一概而论,应该是各有优缺点.这也是两者能同时存在在这个市场中的原因此外,填料不仅是指散堆填料,也包括了规整填料.随着填料生产技术的发展,现在能用到的填料种类已经非常之多,除了我们熟知的散堆填料,波纹规整填料更是因为具有比表面积高,压降低,

