

锻钢波纹管截止阀 WJ41H-16

产品名称	锻钢波纹管截止阀 WJ41H-16
公司名称	浙江爱路威流体科技有限公司
价格	299.00/件
规格参数	品牌:爱路威ALV 材质:A105 口径:DN15
公司地址	浙江省丽水市青田县东源镇五星工业园区8号地块
联系电话	13025000287 18057831707

产品详情

技术参数设计标准：DIN3356总长标准：DIN3202法兰标准：DIN2543-2545试压标准：DIN3230应用工况热油系统，蒸汽系统，冷热水系统。产品优势1.波纹管密封组件。波纹管密封截止阀的关键部件是金属波纹管。在阀盖与阀杆之间通过自动滚焊连接，金属波纹管能保证阀杆不泄露。2.阀瓣采用锥形设计，密封可靠，使用寿命长。3.双密封设计（波纹管+填料）。波纹管和填料可防止泄漏，并提供良好的密封。4.油嘴。它可以直接润滑阀杆、螺母和套筒。5.DN150以上产品，加装三角定位装置，有效防止阀门在使用中颤抖，发出噪音，并导致的内件损坏现象，增强铸件的抗拉强度。6.可根据工况的要求提供各种阀瓣设计，能够设计为节流型阀瓣，截止止回型阀瓣，平面软密封等各种阀瓣设计。7.符合人体工程学的手轮。使用寿命长，操作方便。材质：铸钢，锻钢，不锈钢公称通径：DN15-400，可提供DN450以上口径产品的定制。工称压力：PN16-40，可提供PN64及以上压力产品的定制。连接方式：法兰，螺纹，焊接（对焊、承插焊）

部件名称	材质
阀体	A105N、F304、F316
阀座	304、Stellite
阀瓣	2Cr13、F304、F316
销子	SS304、SS316
波纹管组件	SS304、SS316L
阀杆	2Cr13、F304、F316
垫片	Flexible graphite + stainless steel
阀盖	A105N、F304、F316
双头螺栓	ASTM 194-B7、A193-B8
填料	Flexible graphite
压盖	A105N、F304、F316
螺栓	ASTM 194-B7、A193-B8
螺母	ASTM 194-2H、A194-8
阀杆螺母	Copper alloy、D2

手轮
并帽

Carbon steel
45#

波纹管+填料的双重密封设计：波纹管所形成的金属屏障能够防止泄露，填料在波纹管失效后也能提供密封左右，应用更安全、节能、环保、零泄漏。阀瓣锥形设计：阀门关闭时，具有“刮除效应”的锥形密封面能自动去除表面杂质，可以确保阀瓣有可靠的密封和更长的使用寿命。波纹管密封件：波纹管密封截止阀的关键部分是金属波纹管，通过自动滚焊连接阀盖和阀杆，确保波纹管组件无泄露。可根据工况的要求提供各种阀瓣设计，能够设计为节流型阀瓣，截止止回型阀瓣，平面软密封等各种阀瓣设计。全新的手轮设计，更符合人体工程学。DN150以上产品，加装三角定位装置，有效防止阀门在使用中颤抖，发出噪音，并导致的内件损坏现象，增强铸件的抗拉强度。材质：铸钢，锻钢，不锈钢公称通径：DN15-400，可提供DN450以上口径产品的定制。工称压力：PN16-40，可提供PN64及以上压力产品的定制。连接方式：法兰，螺纹，焊接（对焊、承插焊）