

纺织品防静电第三方检测

产品名称	纺织品防静电第三方检测
公司名称	讯科标准技术服务有限公司（检测认证）
价格	5.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 18126299544

产品详情

纺织品是棉、麻、丝、毛等纤维经过纺织及复制加工的产品，包括单纱、股线、机织物、针织物、编织物等等。

纺织品防静电检测标准：

GB/T 12703 《纺织品静电测试方法》

GB/T 12703标准规定了纺织品静电性能的测试方法，适用于各类纺织品，不适用于铺地织物。

纺织品防静电检测项目：

1. 静电压衰减期 《纺织品 静电性能的评定 第1部分：静电压衰减期 GB/T12703.1-2008》；

2. 电荷面密度 《纺织品 静电性能的评定 第2部分：电荷面密度 GB/T12703.2-2009》；

3. 电荷量 《纺织品 静电性能的评定 第3部分：电荷量 GB/T12703.3-2009》；

4. 电阻率 《纺织品 静电性能的评定 第4部分：电阻率 GB/T12703.4-2010》；

5. 摩擦带电电压 《纺织品 静电性能的评定 第5部分：摩擦带电电压 GB/T12703.5-2010》。

纺织品防静电检测要求：

1. 样品应在距布边1/10幅宽内，距布端1m以上的部位采取，不应有影响测试的疵点。

2. 样品的洗涤

1) 以2g/L的比例放入pH值小于9的中性或弱碱性洗涤剂，洗涤、脱水三次，浴比1：30；

2) 用约40℃的温水洗涤5min，漂洗、脱水2min；

3) 重复1)及2)过程一次。

3. 样品的前处理

1) 洗涤后的样品，在50℃下预烘一定时间；

2) 在测试温、湿度环境下，将预烘后的样品放置24h以上。

4. 处理后的样品，不得被沾污。