

# 深水井提水潜水泵 水渠排水 漂浮式 充水式电机 奥特泵业

产品名称	深水井提水潜水泵 水渠排水 漂浮式 充水式电机 奥特泵业
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	18950.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

天津奥特泵业厂家供应深水井提水潜水泵，应用于冶金矿山、石化、地热开发、农田灌溉、海面、化工厂、市政工程供电，鱼塘、鱼池、冷却塔、深水井打水地质勘探、冶炼等行业，扬程能够达到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000千米。

### 结构特点：

1、深水井提水潜水泵由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有的轴封装置，能地电动机内的冷却液与所的介质之间的交换，水泵长期地运行。

2、深水井提水潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式并用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水。

4、深水井提水潜水泵配套电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

### 技术参数：

深水井提水潜水泵出水口法兰直径200mm。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm)由用户自己现场焊接接泵短管。

### 产品特征：

- 1、深水井提水潜水泵采用高科技材料，提高电机耐用性。
- 2、叶轮采用耐磨材料防止叶轮时叶轮松动。
- 3、深水井提水潜水泵漏电保护措施：采用定电位接地装置。
- 4、在原普通泵的基础上，根据喷泉泵的要求，公司经过多次试验，在技术上不断开发，加工材料上不断改进。
- 5、泵采用不锈钢滤网护罩，三相四线电缆。
- 6、深水井提水潜水泵可卧用。可提供各种规格型号。

该深水井提水潜水泵电机材料采用dr470冷轧夕钢片，增加电机绕组的匝数及潜水线的线径，电缆用三相四芯线型电缆线，叶轮增加了防松动装置；电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小，从而响应速度快，提高绝缘等级，从而满足深水井提水潜水泵需要。