

屠宰综合废水一体化系统装置

产品名称	屠宰综合废水一体化系统装置
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市和平路福润德大厦
联系电话	18353666893 18353666893

产品详情

屠宰综合废水一体化系统装置

在进水口处设两道人工清渣格栅，每道分别设置2台格栅互为备用，以去除废水中的较大漂浮物，减轻后续处理单元的负荷。粗格栅采用循环齿耙清污机，栅条间隙为3mm，栅前水深1m，格栅倾角75°，格栅宽度0.8m。细格栅采用转鼓式格栅除污机，栅条间隙为1mm，栅前水深0.9m，格栅倾角35°，转鼓直径1200mm，功率1.5kW。

3.1.2 隔油沉淀池及污泥池

因本工程废水中含动物油、SS质量浓度分别高达600、4000mg/L，很难利用生物的方法直接去除，经过隔油沉淀池的初步分离作用，能去除大量颗粒油，同时去除部分悬浮物。隔油沉淀池有效水深3.5m，设计流量400m³/h，总表面积372m²，水力停留时间为3.2h。污泥池平面尺寸为4.0m×10.0m，配备2台污泥螺杆泵，1用1备。

3.1.3 预曝气调节池

屠宰加工废水水质和水量在各个时间段变化相差很大，为使后续生化处理系统平稳正常运行，设置调节池控制水量和水质的波动。调节池尺寸为23.7m×17m，有效水深7m，有效容积为2700m³，水力停留时间为9h。池内设有曝气设备，起到搅拌作用，同时进行预曝气，防止夏季池内产生臭味。

3.1.4 气浮池

对于粒径小于60μm的油粒及细小的悬浮固体，很难在隔油池中上浮出来或下沉到水底，设计采用浅层气浮装置，集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体，池子较浅，整体呈圆柱形，结构紧凑。气浮池采用圆形钢制一体化设备，设计流量300m³/h，池径7.0m，大处理能力160m³/h，功率1.5kW，撇渣功率1.1

kW。投加PAC、PAM 混凝剂，进行混凝气浮，设计PAC 加药量为60 mg/L，PAM加药量为5 mg/L。

一般来说，既然如此，一般来讲，我们都必须务必慎重的考虑考虑。既然如此，我认为，那么，每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，孔子曾经说过，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。这启发了我，从这个角度来看，从这个角度来看，所谓污水处理设备，关键是污水处理设备需要如何写。

屠宰综合废水一体化系统装置

废水经过UASB 处理后，BOD₅、COD

已大大降低，但还达不到排放标准，在接触氧化段对原水中的BOD₅、COD

进一步降解，同时去除废水中的氨氮。设计接触氧化池1 座，分为4 格，有效容积3 695 m³，流量300 m³/h，停留时间17.8 h，池内采用组合填料2 145 m³，150 mm × 80 mm，微孔盘式曝气池2 530个，260 mm，处理能力2.5 m³/h。

而去除水中COD、BOD₅同时增强废水的可生化性。设计2 座并列池子，每座设计3

格，单格平面尺寸9.25 m × 9.25 m，设计流量300 m³/h，有效容积3 291.4 m³，实际水力停留时间16.5 h，有效水深8.0 m，设计采用脉冲进水。设计使用脉冲布水器6 个，水量1 200 m³/d，三相分离器 型18 个，型24个，型12 个，集水罐18 个（长11.2 m），水封罐6 个（型号 1 500mm × 3 000mm），气水分离器2 个。