

热销820型彩板——合肥金苏建筑钢品有限公司

产品名称	热销820型彩板——合肥金苏建筑钢品有限公司
公司名称	合肥市金苏建筑钢品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业园阜阳北路68号
联系电话	0551-66319188 13339280011

产品详情

钢结构-彩钢瓦-彩钢涂层钢板是近三十年来国际上迅速发展起来的一种以冷轧板电镀锌版热镀锌版为基板在高速连续化机组上经化学预处理初涂精涂等工艺精制而成.彩色涂层钢板具有优异的装饰性成型性抗腐蚀性涂层附着力强可长期保持颜色新颖.现有放多种颜色四种强度级别多种厚度规格的彩板。

屋面和墙面常用板厚为0.4 ~ 1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2 ~ 3毫米或以上。波高一般为10 ~ 200毫米不等。当不加劲时,其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板,其坡度可采用2 ~ 5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。

压型板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，经压型后再涂防锈油漆，或采用不锈钢薄板原板。

压型板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下,每平方米用钢量约5 ~ 11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊栓钉或压制双向加劲肋。

彩钢板规格

1)彩色镀锌钢板及镀铝锌钢板基板的规格

厚度：0.35 ~ 2.3mm；

宽度：600 ~ 1270mm；

长度：600 ~ 5000mm。

2)彩色镀锌钢板及镀铝锌钢板建筑常用的规格

厚度：0.42、0.48、0.50、0.55、0.60mm。

3)镀层厚度

镀锌钢板的镀层厚度有z100、z150、z275、z450等牌号，屋面通常采用的是z275和z450。

镀铝锌钢板的镀层厚度有az100、az150、az200等牌号，屋面通常采用的是az150。