

# IPN互穿网络防腐涂料 耐冲击 水厂工程

产品名称	IPN互穿网络防腐涂料 耐冲击 水厂工程
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 耐化学腐蚀:7D 可售卖地:全国
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

IPN互穿网络防腐涂料一种无害无毒的、同时也是高分子液态反应固化型的和弹性的防水材料，IPN互穿网络防腐涂料水涂料广泛应用于各个方面，如可以用于各种平面、斜面、立面的直接外露的防水工程；防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、沸水、海水及耐化工大气。

提起水池的防腐，我们就会想起净水厂、污水厂和食品厂，那么，你知道无溶剂弹性防腐涂料有哪些好处吗？下面为大家介绍无溶剂弹性防腐涂料的一些性能特点。

**经济：**施工维护便利，节省管理的费用

**安全性：**可以防止和减少池体腐蚀漏水产生的伤害。

**粘接性：**经过特殊的施工处理，粘接力强，可以压制水分上升，没有气泡、剥离等现象

提起水池的防腐，我们就会想起净水厂、污水厂和食品厂，那么，你知道无溶剂弹性防腐涂料有哪些好处吗？下面为大家介绍无溶剂弹性防腐涂料的一些性能特点。

产品优势总结；

- 1、绿色环保，无害无味，
- 2、有良好的附着力，耐水冲刷。
- 3、成膜后延伸率大、柔韧性，不脱落、不起泡。
- 4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐水冲刷。
- 5、腐蚀介质中使用寿命长。
- 6、抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。

注意事项

产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止。

本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

施工现场严禁烟火。

注意事项；

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为12个月，储存温度在0 以上，45 以下。