

周界报警|周界报警系统品牌|周界防盗报警系统

产品名称	周界报警 周界报警系统品牌 周界防盗报警系统
公司名称	深圳安防集团股份有限公司
价格	9.00/套
规格参数	
公司地址	广东省深圳市南山区西丽麻磡工业区18号9栋
联系电话	0755-33022551 13682679561

产品详情

周界防范系统

周界防范系统适用于果园，鱼塘，农场，学校，企业工厂围墙等周界类大范围区域的防范，因为这些场所都是盗贼经常光顾的地方，比如盗贼晚上去鱼塘偷鱼，小偷晚上翻越围墙入侵工厂进行盗窃等等，所以这场所对周界防范系统的需求非常强烈。

系统通过远距离周界防范配件红外对射/静电感应器搭配深安防盗报警主机实行对以上场合的防范。

防盗报警主机有3种选择方案：

1：当果园鱼塘农场及类似场合无电话线无网络时，采用深安无线GSM报警器：SA-1168-GSM-O-3或GSM/TEL双网8路/16路有线无线主机搭配红外对射探测器/静电感应器一起使用。当有人靠近鱼塘偷鱼或投毒时，阻断红外对射探测光束，红外对射即会把报警信息发送到GSM报警主机，主机立即报警交可发送短信、打电话向主人手机报警。

2：无人值守的果园鱼塘农场及类似场合无电话无网络，接到报警后又想要视频确认是什么警情时，推荐用SA-IR-3G727 3G室外视频球机搭配红外对射使用，当红外对射探测到有人接近，翻越时会立即向3G室外球机报警，3G球机会立即拨打主人3G手机，主人可以3G手机上看到现场视频监控画面，并可远程喊话，驱逐不法人员！

3：若以上场所有人值守，固话网不方便的，我们推荐用电话拨号SA-1168-Q16利用它的现场独立报警功能搭配红外对射探测器一起使用，若有人靠近，阻断红外对射探测光束，现场报警器会立即鸣响警号，提醒值守人员查看！

三种主机方案选择的对比如下：

周界防范主机 型号	经济性	适用性	功能性	外观
SA-1168-0-GS M4	中档产品	无人值守， 不需要看到现 场视频。	成熟稳定的GSM防盗技 术。可以搭配红外对射 探测器/静电感应器使用	国外出口豪华外观
SA-1168-GSM /TEL8/16	中档产品	无人值守， 不需要看到现 场视频。	PSTN/GSM一机双网。 更安全，更稳定。可以 搭配红外对射探测器/静 电感应器使用	金属外壳工程专用
SA- IR-3G727	高档产品	无人值守， 需要看到现场 视频。	主机集3G技术，视频监 控技术，防盗报警技术 于一体。使用最先进的3 G技术具有系统稳定，可 靠，探测灵敏，抗干扰 强，视频报警一目了然 可以搭配红外对射探测 器/静电感应器使用	视频，防盗外观一体化。
SA-1168-Q16	经济实惠 产品	有人值守	功能简单实用，现场报 警器会立即鸣响警号， 提醒值守人员查看！可 以搭配红外对射探测器/ 静电感应器使用	经典通用型

附：静电感应系统配置说明

- 1、 探测器：每一个防区需配置一个探测器。
- 2、 探测电缆：周界比如是1000米，三线制安装，共计 $1000 \times 3 = 3000$ 米探测电缆。
- 3、 支架：周界比如是1000米，每4米一根支架，共计 $1000 / 4 = 250$ 跟支架。
- 4、 绝缘子：250跟支架，采用三线制，每根支架固定3个绝缘子，共计 $250 \times 3 = 750$ 个绝缘子。

- 5、馈线：比如工程用 10只三线探测器，每只探测器需三根馈线，共需 $10 \times 3 = 30$ 根馈线。
- 6、接地桩：接地桩数量=探测器数量。
- 7、防水箱：防水箱=探测器数量。
- 8、信号线：若干米
- 9、电源线：若干米
- 10、深安防盗报警主机（根据实际情况选择）

另外说明一下：

由于红外对射配合报警主机比较简单，在这就不举例说明，根据工程详细情况深安业务系统人员可以随时为您服务。

一、周界防范报警系统概述

在安装有周界防范报警系统的情况下，窃贼或其它人员企图翻越围墙时，就会触发该区域的探测器，保安中心的防盗报警主机立即报警，提醒保安人员的注意，并通过LCD中文显示屏显示窃贼所在方位，同时驱动继电器输出模块，控制模拟屏上相应的防区灯光，这时保安人员可根据实际情况采取措施，将其抓获或吓跑。针对这一特点，在区域周围安装室外主动红外探测器，有针对性地加以防范，从而加强对区域全天候的安全监视，提高区域的安全防盗和保安管理的条理性。全面提高区域的综合防范和管理水平，全面改善保安人员的工作条件，实现“人防加技防 布下安全网”的目标和快速处理突发性事件的能力。

二、周界防范报警系统设计说明

该系统主要是在厂区的周边围墙附近安装了主动式红外对射探测器实现周边防范。主动式红外对射探测器由发送端和接收端组成，发送端发出不可见的红外光束到接收端。如果有人翻越围墙，该红外光束将被遮挡，使接收端接受不到红外光束，这时向保安中心的报警主机发出报警信号，使警号发出报警提示。而且接收端和发送端均带有防拆卸功能，如果被非法拆卸也会发出报警信号。

主动式红外对射探测器的选型：探测器的数量是根据周边距离和形状来确定;探测器光束的多少的选择根据所防范的高度来确定。

为了使保安中心的管理人员迅速定位发出报警信号的探测器的位置，SA-1168为每个主动式红外探测器设置了防区编号，管理人员可以通过报警主机的指示来确定发生报警的区域。

报警设备分布方式：1.报警中心，2.信号隔离及中继器，3.周界报警，4.供电及电源。

周界报警系统采用集中供电方式，由中心对每对探测器及相应的防区扩展模块进行集中供电。最好采用18V后备电源;采用2台后备电源，为两条通讯总线分别供电。

热忱欢迎来厂考察洽谈合作！诚邀加盟代理！

深圳安防集团股份有限公司 网址：www.chinesessg.com/?7009

业务经理：霍艳飞

业务值班手机：13682679561

业务直线：0755-33022551

E-mail:2355231510@af100.com

在线QQ:2355231510

地址：深圳市南山区西丽麻勘工业园北区18号9栋