

苏州 IPN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料 耐酸碱耐紫外线

产品名称	苏州 IPN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料 耐酸碱耐紫外线
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	施工便捷性:便捷 不透水性:不透水 耐化学腐蚀:7D
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

沙惠晨防腐材料公司的核心产品为LM复合防腐防水涂料，JRK三防一体化防腐涂料，MEAC弹性环氧改性防腐防水涂料，HEME弹性环氧改性防腐防水涂料，VRA-II防腐防水涂料，乙烯基脂防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐防水涂料，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，纳米渗透防水剂，硅烷浸渍剂等。提起水池的防腐，我们会想起净水厂、污水厂和食品厂，那么，你知道无溶剂弹性防腐涂料有哪些好处吗？下面为大家介绍无溶剂弹性防腐涂料的一些性能特点。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、沸水、海水及耐化工大气。根据国标GB/T50046-2008《工业建筑防腐蚀设计标准》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐）。

PN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料涂料特点：

- 1、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质。
- 2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，避免冲击力对涂膜造成破坏
- 3、耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

- 5、安全性；绿色环保，无害无味，
- 6、耐压缩性：不会因为器材的重压而无法恢复弹性。
- 7、有良好的附着力，耐水冲刷。
- 8、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 9、成膜后延伸率大、柔韧性，不脱落、不起泡。
- 10、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 11、腐蚀介质中使用寿命长。
- 12、抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 13、经济：维护方便、节省管理费用。

产品用途

适用于污水处理厂、地下综合管廊、生物工程、制药、自来水厂、海绵城市等无毒环境的防腐防水。

适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。

适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

施工注意事项：

在桥面板混凝土终凝之前，在混凝土表面进行有规则的、均匀的拉毛处理效果更好。

桥面板混凝土强度至少达到设计强度的70%时方可进行防水层施工。

桥面伸缩缝、防撞墙伸缩缝、桥面排水口等防水，按桥梁结构防水设计另行处理。

施工温度以5 ~35 为宜。气温小于5 、雨天（包括预计施工后6小时之内要下雨）不得施工。

防水层未完全干燥，不得上人行走及行驶车辆，防止尖锐物体划破防水层。