

220kw磁悬浮鼓风机 香港磁悬浮鼓风机 永磁电机维修

产品名称	220kw磁悬浮鼓风机 香港磁悬浮鼓风机 永磁电机维修
公司名称	山东鼓风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	18560334988 18560334988

产品详情

每台鼓风机配有一个公用底座和箱体以安装鼓风机、电机、变频器、控制系统及其它附件。该底座应由成型钢材制成，具有足够的刚性，110kw磁悬浮鼓风机，并采用四点吊装。在设备整体吊装时箱体不会发生变形或其他损伤。

鼓风机应安装在鼓风机制造商提供的安装地脚上，以吸收鼓风机的重量和振动，同时防止产生不适当的应力和变形。

鼓风机的地脚具有调平功能，保证鼓风机的安装精度。

节能

山东拓博悬浮离心鼓风机使用了永磁铁轴承，220kw磁悬浮鼓风机，直联技术，叶轮，高速电机，无额外的摩擦。风机根据输出的（风量可调范围45-****）自动调整电机功率的消耗，保持设备运行的率。

无振动低噪音

采用铜转子悬浮轴承及直联技术，无振动产生，鼓风机振动烈度（在机座上）小于2.5mm/s。风机不需要设置隔音装置；设备重量轻，不需设置特别基础，安装布置简单灵活。整机运转时，新余磁悬浮鼓风机，在隔音罩外1m处噪音（包括电动机）低于80db（A）。（鼓风机自身不产生噪音，250kw磁悬浮鼓风机，仅为风管气流噪声。）出口压力平稳，不会出现脉冲现象。

1.2.10.2出口弹性接管

每台鼓风机出口配有膨胀节，膨胀节可以降低由热膨胀引起的管道应力和鼓风机引起的管道振动。膨胀

节能承受所有运行工况的压力和0—200 度的温度。

1.2.10.3出口扩压管

每台鼓风机在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至20米/秒。出口扩压管的长度经空气动力学设计以回收动压及将气流扰动减小到。出口扩压管用镀锌钢板制造并配有法兰及安装传感器的接口。

220kw磁悬浮鼓风机-香港磁悬浮鼓风机-永磁电机维修由山东鼓风风机制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鼓风风机制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!