

恒锐电气S11系列变压器，售后完善

产品名称	恒锐电气S11系列变压器，售后完善
公司名称	平顶山市恒锐电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	平顶山市新华区矿工路
联系电话	0375-3568518

产品详情

产品概述：S11-M系列全密封电力变压器外形美观，价格低廉。节能显著，磁路均匀，空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。采用新型铁芯材料。磁路分布均匀，大大降低了空载激磁电流和空载损耗，由于铁芯为全斜三接缝结构，故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好，散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。

使用范围：S11-M系列变压器可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台，特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。也可用居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。

结构及特点：S11系列变压器结构及特点：全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯，全斜无孔绑扎结构，铁芯为多级阶梯形，三接缝或五接缝，空损低、噪音小；卷铁芯用专用设备直接卷绕而成，无接缝、无角重，减少了磁阻，空损低；变压器铁芯与传统硅钢片相比，平均降低空损72%，空载电流降低50%。线圈：采用优质QQ缩醒漆包圆铜线，无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成，其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等，具有足够的电气强度、机械强度和散热能力。油箱：采用优质钢板焊接而成，有椭圆型、矩型等结构，散热元件采用片式散热器、膨胀散热器或波纹油箱，油箱在厂内进行可靠的密封试验，内外表面经酸洗、磷化处理，进行三底一面油漆暇涂，既抗腐蚀又美观大方。

型号说明：S11系列变压器产品型号含义：S11— / S:表示三相变压器 11:表示性能水平代号 / :分别表示额定容量/电压等级

工作条件：正常环境使用条件：海拔不超过1000m。环境温度最高+40，最高日平均温度+30，最高年平均温度+20，户外最低气温-25。

特殊环境使用条件：海拔超过1000m。环境温度最高+40，最低-45。(订货时详细说明)

安装场所：没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境 产品执行标准：1.GB1094——1996电力变压器 2.

服务承诺：1.快速反应：我公司承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。

2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户，享受更加实惠的价格。

产品质量售后服务承诺保证：尊敬的客户：我公司对产品质量和售后服务向您郑重承诺保证：

（一）全部产品均拒绝使用假冒伪劣原料和配件。

（二）严格按国家标准要求组织生产，确保产品质量。

（三）产品实行“三包”，因质量问题两年内包换，终身保修。

（四）公司所有产品均有人民财产保险公司承保。（五）客户提出的任何问题，均立即给予明确的答复，需现场服务的：100KM内24小时到达；100——500KM，48小时到达；500KM外72小时到达；

未尽事宜请与我们联系

联系人：王先生 电话：0375-3568518 手机：18937599338 Q Q：370266199