

海湾J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮

产品名称	海湾J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	298.00/件
规格参数	品牌:海湾 型号:J-SAM-GSTN93 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

海湾J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮

一、产品概述

J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮安装在公共场所，当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响。本报警按钮防爆类型为本质安全型，符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，同时满足国标GB19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关规定，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。

二、产品特点

1.采用拔插式结构设计，安装简单方便。

2.按下报警按钮按片，报警按钮提供的独立输出触点，可通过外接安全栅控制其它设备。

3.报警按钮上的按片在按下后可用专用工具复位。

4.用微处理器实现对消防设备的控制，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。

5.地址码为电子编码，可现场改写。

三、技术参数

型号：J-SAM-GSTN9311(Ex)

工作电压

信号总线电压：总线24V

允许范围：16V ~ 28V

工作电流

监视电流： 0.25mA

报警电流： 0.5mA

指示灯：红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮

防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb

防爆合格证号：CE16.2222

输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻 100m

启动零件型式：可重复使用型

启动方式：人工按下按片

复位方式：用专用钥匙复位

线制与控制器：无极性二线制连接

编码方式：电子编码（编码范围为1 ~ 242）

使用环境

类型：户内

温度：-10 ~ +55

相对湿度： 95%，不凝露

外形尺寸：95.4mm × 98.4mm × 45.5mm (带底壳)

外壳防护等级：IP40

壳体材料和颜色：防爆ABS，红色

重量：约179g(含底壳)

安装孔距：60mm

执行标准：GB 19880-2005 GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010