

全新海湾家用系列GST-JA2200家用火灾报警控制器报警主机

产品名称	全新海湾家用系列GST-JA2200家用火灾报警控制器报警主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	3980.00/件
规格参数	品牌:海湾 型号:GST-JA2200 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

全新海湾家用系列GST-JA2200家用火灾报警控制器报警主机

一、GST-JA2200家用火灾报警控制器产品概述

GST-JA2200家用火灾报警控制器，是为配套家用火灾安全系统而开发的,由家用报警控制器主机和家用报警控制器专用电源箱构成。家用报警控制器与控制中心监控设备(或火灾报警控制器)和家用火灾探测器共同组成家用火灾安全系统,实现对居民住宅户内的火灾早期探测和报警。该家用报警控制器外形美观、安装方便,适用于住宅建筑居民住户内安装。

二、GST-JA2200产品特点

1、GST-JA2200家用火灾报警控制器具有主、备电源无间隙自动切换功能,工作稳定可靠。

- 2、采用LCD液晶，实现全中文信息显示、查询和功能设置。
- 3、多可以同时配接16只家用火灾探测器，并通过成熟的总线技术实时监测探测器火警和故障信息。
- 4、GST-JA2200具有在线自检测功能。
- 5、能够自动拨打两组用户预存电话,并发出语音或短信报警。
- 6、具有两组继电器常开输出接点,可根据用户需求进行配接。

三、GST-JA2200主要技术特性

家用电源箱 主电电源：AC220V ± 15%，50Hz备电电源：DC24V，2节12V/10Ah密封铅酸电池串接额定输出容量：DC24V/4A总线编码方式：电子编码

家用主机

额定工作电压(D1、D2：DC24V，无极性工作电流：DC75mA外线(Z1、Z2)：总线24V，无极性工作电流 1mA内线(Z01、Z02)：总线24V，配接探测器容量：16输出接点1、2(O1、O2)：常开触点容量：2A/30VDC报警响应时间 10s声压级：75dB~115dB(正前方1m水平处(A计权))

使用环境 温度：0C+40C相对湿度：95%，不凝露

外壳防护等级 IP30

壳体材料和颜色 家用主机：阻燃ABS，白色家用电源箱：Q235A，乳白

外形尺寸:(HxWxH) 用主机：195mm × 195mm × 55mm家用电源箱：400mmx310mmx142mm

执行标准 GB22370-2008