

高温箱式电阻烧结炉

产品名称	高温箱式电阻烧结炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

高温箱式电阻炉控温仪表

- 1、控制模式：采用30-50段程序控温智能 PID 调节，具有模糊控制、仪表自整定功能，实现自动升温，自动降温，无需人工值守。
- 2、数据显示：LED数显仪表，清晰准确反映适时数据。（可选配智能触摸屏仪表，实时显示升降温曲线，数据可存储、导出。）

高温箱式电阻炉简介

高温箱式电阻炉如图所示,控制系统与炉膛为分体式或一体式设计，是我公司引进国外先进热处理工艺及设备制造，是标准节能环保型周期作业式电阻炉，额定温度1400 /1600 。由炉体、炉衬、加热元件、炉门、温控系统等部件组成。采用微电脑程序高精度控温，温控系统由热电偶、触摸屏、智能PID调节器和可控硅组成，形成闭环控制系统，可实现自动控温。

是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结、融化、分析、生产而研制的设备。

控制面板配有智能触摸屏，控制电源开关、主加热工作 /停止按钮，电压、电流表、计算机接口，以便随时观察本系统的工作状态，本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，温度时炉体外壳温度 45 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编30段程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单。

控温精度： ± 1 恒温精度： ± 5 。升温速度快，快升温速率30 /min。

炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷，不裂缝、不掉

渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上）。结构合理，内外双层炉套，风冷散热。