DJYVP22计算机屏蔽电缆

产品名称	DJYVP22计算机屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

使用特性： 1、交流额定电压U0/U：300/500V；2、电缆导体长期允许*高工作温度：聚氯乙烯绝缘分70°C、105°C两种；聚乙烯绝缘为70°C；交联聚乙烯绝缘为90°C（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）3、*低环境温度：固定敷设-40°C，非固定敷设-15°C，安装敷设时环境温度不低于0°C4、电缆允许*小弯曲半径：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍，非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。5、电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。6、为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。7、屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对与屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

钢带铠装计算机电缆

19	DJYVP22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆
20	DJYPV22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆
21	DJYPVP22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆
22	DJYVP2-22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆
23	DJYP2V22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆
24	DJYP2VP2-22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆
25	DJYVP3-22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆
26	DJYP3V22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆
27	DJYP3VP3-22	聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆

因计算机电缆型号繁多，以上为常用的计算机电缆，另有阻燃计算电缆，耐高温计算机电缆，硅橡胶计算电缆等，特殊要求可咨询。