

# 唐山阻燃通信电缆现货

产品名称	唐山阻燃通信电缆现货
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

大对数充油电缆HYAT铠装充油电缆HYAT22 HYYT23 HYAT23 HYAT53HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆充油电缆执行标准：YD/T322-1996生产厂商:天津市电缆总厂\*\*分厂用途：实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在一30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。物理参数:1. 线芯材质: 纯铜2. 标称对数: 5-2400对3. 导体直径：铜线直径为0.32、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm；4.

绝缘材料：高密度聚乙烯；5.

绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能；6.

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以\*大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对7、缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但\*多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。8、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。9、屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。10、护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。充油电缆结构特点：

HYAT型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点充油电缆主要电气性能：1. 充油电缆直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.62. 充油电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿3. 充油电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYAT电缆大于3000M .km。4.

充油电缆工作电容：平均值  $52 \pm 2$  nF/km5.

充油电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。